

MPM 9-310 SSY



Pannello frontale



Sportello protezione strumenti



Gancio di sollevamento

PRELIMINARY

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.



GenSet s.p.a.

Via Stazione 5 - 27030
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Phone: +39-0382-5091

commerciale@genset.it
www.genset.it

 **GenSet**
Next Gen technology
for top business.

**MOTOSALDATRICE A CORRENTE CONTINUA DA 300A
CON GENERATORE A CORRENTE ALTERNATA TRIFASE E MONOFASE
VERSIONE SUPER SILENZIATA
MOTORE DIESEL 3000 GIRI/MIN**

Dotazioni di serie	<ul style="list-style-type: none"> • Metodo di saldatura: Elettrodo / Tig • Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per: avaria carica batteria, basso livello carburante, bassa pressione olio, alta temperatura • Selettore arco forzato • Presa per comando a distanza • Ritorno automatico al minimo dei giri in assenza di carico • 1 presa trifase CEE 400V - 16A • 1 presa monofase CEE 230V - 32A • 1 presa monofase CEE 110V - 32A • Interruttore differenziale • Protezioni per uscite di potenza <ul style="list-style-type: none"> • Batteria 12V • Indicatore livello carburante • Contatore • Voltmetro • Pulsante stop d'emergenza • Tubo di estrazione olio motore • Vasca di raccolta liquidi • Saldatura MIG • Gancio centrale di sollevamento
Opzioni da specificare al momento dell'ordine	<ul style="list-style-type: none"> • Versioni speciali con tensioni diverse • Saldatura Tig Lift Arc • Silenziatore parascintille
Accessori a richiesta	<ul style="list-style-type: none"> • Trolley: 2 ruote e maniglie • GRT2W: carrello con 2 ruote pneumatiche e timone • Unità di comando a distanza + cavo 20 mt • Modulo invertitore di polarità • Modulo per saldatura a filo (MIG) • Cavi di saldatura Ø 35 mm² (5+3 mt) con accessori
Potenza acustica	<ul style="list-style-type: none"> • Lwa 92 (67 dB a 7 mt)
Saldatura CC	<ul style="list-style-type: none"> • Regolazione della corrente: elettronica • Intermittenza al 35%: 300A - 32V • Intermittenza al 60%: 270A - 31V • Regolazione elettronica (modo CC): 30A - 300A • Tensione d'innesco: 70V • Diametro massimo elettrodo: 6 mm
Generatore CA-50Hz	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: asincrono, autoeccitato e autoprotetto • Potenza trifase (emergenza): 8kVA - 400V • Potenza monofase (emergenza): 7kVA - 230V • Potenza monofase (emergenza): 4kVA - 110V • Fattore di potenza: cos φ 0,8
Motore Diesel 3000 giri/min	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Yanmar 3TNM72 - 3 cil. - 784 cm³ • Potenza massima: 19,2 HP (14,3 kWm) • Avviamento: elettrico (12Vcc) • Raffreddamento: acqua • Consumo carburante al 75% del carico: 3,3 lt/h
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Classe d'isolamento: H • Temperatura ambiente: 40 °C (*) • Altitudine di riferimento: 1000 m (*) • Grado di protezione: IP 23 • Capacità serbatoio carburante: 30 lt • Dimensioni (Lu x La x H): 1530 x 683 x 1142 mm • Peso a vuoto: 482 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.