

## Saldatrice portatile a tecnologia inverter per la saldatura ad elettrodo.

Range di regolazione: da 10 a 160 ampere.

Adatta per la saldatura di tutti gli elettrodi commerciali; indicato per elettrodi diametro 3,25 mm.


## Fornita in valigetta con i seguenti accessori inclusi:

- · Cavo per la saldatura ad elettrodo. Lunghezza 2,5 metri. Sezione cavo 10 mm²;
- · Cavo massa. Lunghezza 1,6 metri. Sezione cavo 10mm²;
- · Maschera in plastica per saldare in modo sicuro;
- Martospazzola.









## Specifiche tecniche

La serie rodMAKER è resa sicura grazie ai sistemi di protezione interni.

Si protegge in casi di sovratensione e sovracorrente.

È permesso l'uso con motogeneratori.

Dotata di vari dispositivi per migliorare la saldatura, tra i quali:

- hot start per facilitare l'innesco degli elettrodi;
- arc force che aumenta automaticamente la corrente di saldatura in caso di arco troppo corto;
- anti-sticking che evita l'incollaggio dell'elettrodo sul pezzo da saldare.

Alimentazione	(1ph) 230V 50/60Hz
A 60%	18 A
Potenza 60%	2,5 KW
Tensione a vuoto U <sub>o</sub>	70 V
Range di regolazione	10 ÷ 160 Å
Ciclo di lavoro a 40°C	160 A @ 15% · 80 A @ 60% · 65 A @ 100%
Ciclo di lavoro a 20°C	160 A @ 25% · 100 A @ 60% · 80 A @ 100%
Diametro elettrodo Ø	1,6 ÷ 4,0 mm
Tipo di elettrodo	6013 - 7018
Classe di isolamento	Н
Grado di protezione	IP22S
Dimensioni (LxWxH)	285 x 120 x 255 mm
Peso netto	2,8 Kg
Codice	99805998































helviLITE® marchio di proprietà di HELVI S.p.A.

per informazioni scrivici a **info@helvilite.com** o contattaci sui nostri social.





Siamo qui proprio per rispondere alle tue domande, dalle più semplici alle più complesse.