

**mase  
GENERATORS**



## EA 40 GH

**mase**  
**GENERATORS**

**MASE GENERATORS S.p.A.**  
Via Tortona, 345 - 47522 Cesena (FC) Italy  
Tel. (+39) 0547-354311 - Fax (+39) 0547-354311  
E-mail: [commercial@masegenerators.com](mailto:commercial@masegenerators.com)  
[www.masegenerators.com](http://www.masegenerators.com)

**PORTRABLE SINGLE-PHASE POWER GENERATOR - OUTPUT POWER 3,85 kVA  
PETROL ENGINE 3000 RPM**

**GRUPPO ELETTOGENO PORTATILE MONOFASE DA 3,85 kVA  
MOTORE ABENZINA 3000 GIRI/MIN**

Standard Features	Dotazioni di serie
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Low oil level shutdown device</li> <li>+ 2 x 230 V - 50 Hz single-phase Schuko socket protected by circuit breaker</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Arresto automatico per basso livello olio</li> <li>+ 2 prese monofase Schuko 230 V - 50 Hz protette da interruttore termico</li> </ul>
Noise level	Potenza acustica
+ Lwa 98 (73 dB a 7 m)	+ Lwa 98 (73 dB a 7 m)
AC generator - 50Hz	Generatore CA - 50Hz
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Type: synchronous</li> <li>+ Single-phase power (max.): 3,85 kVA - 230 V</li> <li>+ Power Factor: cos φ 0,8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tipo: sincrono</li> <li>+ Potenza massima monofase: 3,85 kVA - 230 V</li> <li>+ Fattore di potenza: cos φ 0,8</li> </ul>
Petrol Engine 3000 rpm	Motore Benzina 3000 giri/min
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Type: Honda GX 200 OHV - 1 cyl. 4,4 HP (3,3 kWm) - 196 cm<sup>3</sup></li> <li>+ Cooling system: air</li> <li>+ Starting system: recoil</li> <li>+ Fuel tank capacity: 3,1 lt</li> <li>+ Fuel consumption @ 75%: 1,5 lt/h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tipo: Honda GX 200 OHV - 1 cil. 4,4 CV (3,3 kWm) - 196 cm<sup>3</sup></li> <li>+ Raffreddamento: aria</li> <li>+ Avviamento: a strappo con fune</li> <li>+ Capacità serbatoio: 3,1 lt</li> <li>+ Consumo carburante al 75% del carico: 1,5 lt/h</li> </ul>
Other features	Altre caratteristiche
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Insulation Class: H</li> <li>+ Ambient temperature: 40 °C (*)</li> <li>+ Altitude: 1000 mt (*)</li> <li>+ Mechanical Protection: IP 23</li> <li>+ Dimensions (L x W x H): 610 x 360 x 410 mm</li> <li>+ Dry weight: 38 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Classe d'isolamento: H</li> <li>+ Temperatura ambiente: 40 °C (*)</li> <li>+ Altitudine di riferimento: 1000 mt (*)</li> <li>+ Grado di protezione: IP 23</li> <li>+ Dimensioni (Lu x La x H): 610 x 360 x 410 mm</li> <li>+ Peso a vuoto: 38 kg</li> </ul>

(\*) - For altitude and temperature values higher than those listed above, please consult the manufacturer to verify the available power.

(\*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In line with our continued development, innovation and voice of customer program, we reserve the right to change data and pictures without notice.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso