



I motori AMG 390 in configurazione ad albero orizzontale, sono versatili e adatti alle più svariate applicazioni, in campo professionale, edile, agricolo. Possono essere montati su macchine agricole, macchine edili, gruppi elettrogeni, pompe per irrigazione e irrorazione, compressori, macchine per la lavorazione del legno, idropulitrici, chipper.

MODELLO	AMG 270	AMG 390
TIPO MOTORE	Motore monocilindrico OHV, Albero orizzontale, Raffreddamento ad aria, 4 tempi	Motore monocilindrico OHV, Albero orizzontale, Raffreddamento ad aria, 4 tempi
POTENZA (Hp/Kw)	9 / 6,7	13 / 9,6
CILINDRATA (cc)	290	384
GIRI/MINUTO (Rpm)	3600	3600
ALESAGGIO x CORSA (mm)	80x58	86x66
RAPPORTO DI COMPRESSIONE	8,2:1	8,3:1
AVVIAMENTO	A strappo con autoavvolgente / Elettrico (optional)	A strappo con autoavvolgente / Elettrico (optional)
ALIMENTAZIONE	Benzina Verde	Benzina Verde
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE (litri)	6	6
OLIO	Multigrado SAE 10W 40 SJ	Multigrado SAE 10W 40 SJ
CAPACITÀ COPPA OLIO (litri)	1,1	1,1
DISPOSITIVO "OIL ALERT"	SI (escluso Albero F5)	SI (escluso Albero F5)
FILTRO ARIA	Secco / Bagno olio	Secco / Bagno olio
DIMENSIONI INGOMBRO (mm)	545 x 460 x 430	545 x 460 x 430
PESO A SECCO (Kg)	26	32

I motori AMG 300 sono motori in configurazione ad albero orizzontale, versatili e adatti alle più svariate applicazioni, in campo professionale, edile, agricolo. Possono essere montati su macchine agricole, macchine edili, gruppi elettrogeni, pompe per irrigazione e irrorazione, compressori, macchine per la lavorazione del legno, idropulitrici, chipper.

## VARIANTI DISPONIBILI

<b>AMG 270 F2</b>	Albero cilindrico ø 25,00 mm
<b>AMG 270/390/420 F4</b>	Albero cilindrico ø 25,4 mm
<b>AMG 270/390/420 OF5</b>	Albero Conico ø 23,00 mm, conicità 1:5, filtro bagno olio
<b>AMGE 270 F2</b>	Albero cilindrico ø 25,00 mm, Avv. Elettrico
<b>AMG 270 F7</b>	Albero conico per generatore