

MOTOSALDATRICI / ACDEWS 180DC (DIESEL)



La motosaldatrice diesel ACDEWS 180DC è idonea per saldature di medio spessore con qualunque elettrodo.

Funzione "saldatrice"

Gli elettrodi utilizzabili sono di tutti i tipi, inclusi basici e cellulosici; la corrente di saldatura è continua: 140 A su elettrodi di diametro 3,5 mm, 180 A su elettrodi di diametro 4,0 mm. Dispone di un selettore a 8x2 posizioni per consentire la variazione della corrente di saldatura; inoltre, è dotata di protezione termica autoripristinante contro i sovraccarichi.

Funzione "gruppo elettrogeno"

Per la **monofase 220 V.** è dotata di allacciamenti con 1 presa SCHUKO da 16 A, 1 presa CE da 16 A 2P+T. Dispone di voltmetro elettronico a led per lettura della tensione.

GENERATORE	ACDEWS 180DC
Potenza massima (kVA/kW)	3 / 2.4
Potenza continua (kVA/kW)	2.7 / 2.2
Tensione (Volts)	230
Frequenza (Hz)	50
Corrente continua in uscita (V/A)	No
Capacità serbatoio (Lt)	5.5
Rumorosità (dB (A) a 7m)	78
Batteria	Si
Kit ruote	Opzionale
Peso a secco (Kg)	105
Dimensioni (mm)	880x600x850
MOTORE	
Modello	AMDE 186
Cilindrata (cc)	406
Potenza (Hp) a 3600 rpm	10
Tipo	Diesel
Numero di giri (rpm)	3000
Avviamento	Elettrico / Manuale
Raffreddamento	Aria forzata
Carburante	Gasolio
COMPONENTI ELETTRICI	
Corrente di Saldatura	140A al 60% con elettrodi D. 3,25 mm 180A al 35% con elettrodi D. 4,0 mm
Tipo elettrodo	Tutti i tipi
Diametro elettrodi	1,5 - 3,25
Protezione	IP23
Classe isolamento	H

<http://www.axo-group.com/it/prodotti/motosaldatrici/acdews-180dc-diesel.php>

AXO GROUP SRL - Via Spallanzani, 15 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)
Partita IVA, Codice Fiscale IT 02342860356 - Tel: 0522 688175 Fax: 0522 483731