

FR750



Funzione

Larghezza di lavoro massima (mm)	510
Profondità di lavoro massima (mm)	326
Velocità di marcia avanti	2
Velocità di retromarcia	1
Velocità di rotazione in avanti (giri/min.)	0,35 - 1,22 m/s
Velocità di rotazione all'indietro (giri/min.)	0,36 ms
Velocità di rotazione presa di forza (bassa/elevata) (giri/min.)	238

Dimensioni

Dimensioni (L x P x A) (mm)	1.500 x 570 x 1.140
Peso a secco (kg)	91

Motore

Motore	OHC 4 Tempi
Modello motore	GX200
Cilindrata del motore (cc)	200
Potenza netta del motore (kW/ giri/min.)	4.1/3.600
Coppia netta del motore (Nm/ giri/min.)	12.4/2.500
Capacità del serbatoio carburante (litri)	2.5
Capacità olio motore (litri)	0.6
Avviamento	Avviamento a strappo
Frizione di trasmissione	Manuale - tensione cinghia
Trasmissione	Scorrimento variabile
Trasmissione finale	Frese - catena
Differenziale / frizione laterale	Sì
Pressione sonora all'orecchio dell'operatore (dB(A)+)	79
Livello di potenza sonora garantito (dB(A)++)	97
Vibrazioni (m/sec ²)	3.5