



ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

MANTIS_PRO05



Immagine a solo scopo illustrativo.

Testata faro

Lumen

Area d'illuminazione

4x320W LED

166.000 lm

5000 mq

Italtower Srl

Via Meucci 5-11, 35028

Piove di Sacco (PD) – Italy

P. Iva 04725890281

www.italtower.com

info@italtower.com





| | |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Specifiche tecniche | Mantis 3000 |
| Frequenza | 50 Hz |
| Voltaggio | 230 V |
| Temperatura di funzionamento | -30/+50 |
| Emissioni acustiche | 65 dB @7m |
| Centralina | DeepSea 3110 |
| Alimentazione ausiliaria | 1 kVA |
| Motore | |
| Modello | Kohler 15KD350 |
| Velocità | 3000 rpm |
| Refrigerante | Aria |
| Cilindri | 1 |
| Emissioni | Stage V |
| Alternatore | |
| Modello | Linz Alumen |
| Potenza D'uscita | 4.2 kVA |
| Consumi | |
| Consumo di carburante | 0,55 l/h |
| Serbatoio | 110 l |
| Carburante | Diesel |
| Autonomia | 200 h |
| Caratteristiche del palo zincato | |
| Altezza | 7 m |
| Sistema di elevazione | Manuale |
| Rotazione | 350 ° |
| Resistenza aerodinamica | 110 km/h |
| Telaio e carrello | |
| Carrello | Carrello stradale omologato |
| Misura Gomme | 185/70R13 |
| Base | Vasca di raccolta 110% |
| Stabilizzatori | 3 |
| Verniciatura | Verniciatura a polvere |
| Optional inclusi | |
| | Sensore crepuscolare con autostart |
| | Stacca batteria |
| Dati Spedizione | |
| Dimensioni | 160x140x235 cm |
| Peso | 597 kg |
| Su camion | 15 unità |
| Su Container 40" | 14 unità |
| Su Container 22" | 26 unità |

