



Specifications

M-SQ Pro 18

31-03-2023

NUMERO ARTICOLO

41208105-STV

M-SQ Pro 18 1 ph, STV (DDC)

41208105-STV

M-SQ Pro 18 1 ph, STV-DSE (deepsea)

SPECIFICHE PRINCIPALI

Potenza intermittente kW a 25°C (77°F)

14.5 kW

Potenza continua kVA a 25°C (77°F)

17.5 kVA

Potenza continua kW a 25°C (77°F)

14 kW

Tensione nominale / Frequenza

230 VAC, 1 ph, 50 Hz

Livello sonoro

55 dB

Range giri/minuto

1500 rpm

Raffreddamento generatore

Raffreddamento ad acqua indiretto

Regolazione del voltaggio

AVR, ventilazione forzata

Potenza di picco 2 s

200%

Distorsione armonica

Tolleranza di frequenza

+/- 5 %

SPECIFICHE DEL MOTORE DIESEL

Motore

WhisperPower Kubota V2203 M BG

Classe di emissione

Fase V certificata

Cilindri

4

Cilindrata, L (In.)

2.197 (134)

Alesaggio, mm (In.)

87 (3.4)

Corsa, mm (In.)

92,4 (3.6)

Rapporto di compressione

22.0

Sistema di combustione

IDI

Velocità nominale, giri/min

1500

Potenza continua netta a giri/min nominali, kW (pk)

17.2 (23.1)

Gestione, tipo

Meccanica (+/- 5%)

Funzionamento angolare continuo

20°

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza x larghezza x altezza (gruppo), mm (in.)	1220 x 719 x 754 (48 x 31.1 x 29.7)
Peso a secco, kg (lb.)	495 (1091)
scarico bagnato, mm (in.)	Ø 50 (2)
Massimo angolo di lavoro	25° in tutte le direzioni