



Specifications

WP Sine XFR 12 V / 3000 W

07-04-2023

NUMERO DELL'ARTICOLO

61123500

WP-Sine-12 V / 3000 T - 3000 W

61123501

WP Sine 12 V / 3000 VA UK-SOCKET

USCITA CA

Potenza (continua)

3000 W

Potenza (picco 500 ms)

6000 W

Tensione di uscita

230 V

Frequenza di uscita

50 Hz

Interruttore di trasferimento

sì

Distorsione armonica totale (THD)

<5% di onda sinusoidale pura

INGRESSO DC

Tensione nominale della batteria

12 V

Intervallo di tensione

10.5 - 15.5 VDC

Potenza in ingresso

270 A

Consumo (senza carico)

1,6 A di base

USCITA CC

Caricabatterie per telefono USB da 5 V

2100 mA

DISPLAY

Indicatore LED

sì

Display digitale

Tensione/corrente di ingresso, potenza di uscita

PROTEZIONE E CARATTERISTICHE

Avviso di bassa tensione di ingresso

11.0 VDC

Spegnimento per bassa tensione della batteria

10.5 VDC

Recupero dalla bassa tensione della batteria

12.0 VDC

Tensione della batteria di arresto troppo alta

15.5 VDC

Attenzione: troppa potenza

Oui

Stop troppo forte

Oui

Cortocircuito troppo forte

Oui

Avviso di temperatura

Oui

Protezione termica (off)

Oui

In conformità con

Direttiva 2004/108/CE del Consiglio Compatibilità elettromagnetica Numero di registrazione: NTC 1310 406E e marcatura E

Intervallo di temperatura operativa

-20 - 55°C (declassamento oltre i 40°C)

Umidità relativa in funzione	95%, senza condensa
Ventilazione	Raffreddamento forzato
Dimensioni L x L x H [mm]	539 x 230 x 114
Peso	6.9 kg
Connettore della batteria	Vite filettata M8
Terminale di terra	Vite filettata M8
Uscita CA	1 presa Schuko / UK
Garanzia	2 anni