

Cool Top Trail 20G/24G/28G/28V/34/36V/35

Sistemi di condizionamento a tetto



Per un clima ideale nel vostro camper

I condizionatori Cool Top Trail sono progettati per l'uso durante la sosta in camper e roulotte fino a 10 m di lunghezza. Grazie agli scambiatori di calore di dimensioni generose, hanno un'elevata efficienza e un alto livello di prestazioni. La loro affidabilità e l'elevata capacità di raffreddamento sono state collaudate durante le torride estati australiane caratterizzate da temperature esterne fino a 50°C. Le unità sono dotate di serie della funzione di pompa di calore, anch'essa molto potente, che funziona anche a temperature esterne rigide, fino a -5 °C.

Elevate prestazioni a ridotta rumorosità. Livelli di rumorosità molto bassi permettono di riposare e rilassarsi all'interno del veicolo e di non disturbare i vicini di campeggio. L'impiego di componenti di alta qualità assicura una lunga durata con una spesa minima per la manutenzione.

I vantaggi in breve:

- Unità potenti con elevata capacità di raffreddamento e riscaldamento
- Ora con gas refrigerante ecologico R32 con un valore GWP molto basso di soli 675
- Robuste, leggere e silenziose
- Ampio range operativo da -5 a 50 °C
- Design a basso profilo e compatto
- Facile installazione
- Con tecnologia del compressore a velocità variabile
- Interfaccia CI BUS disponibile

Realizzato in polipropilene stabilizzato ai raggi UV, l'alloggiamento delle unità è robusto ma comunque leggero. Le unità possono essere azionate facilmente da un telecomando, che consente all'utilizzatore di accedere a tutte le funzioni del condizionatore d'aria comodamente dalla zona pranzo, dal sedile o dal letto. Oltre al condizionamento e al riscaldamento, queste unità includono varie funzioni aggiuntive come la deumidificazione, il timer e la funzione sleep.

Specifiche tecniche:

Cool Top Trail	20G	24G	28G	28V	34	36V	35
Capacità di raffreddamento (W)	2,000	2,400	2,800	2,800	3,400	3,600	3,500
Capacità di riscaldamento (W)	2,000	2,400	2,600	2,600	3,000	3,300	3,500
Tensione/frequenza nominale (V)/(Hz)	230~ / 50						
Corrente nominale (raffreddamento)	3	4.2	5,0	4,8	5.8	6,4	5,6
Corrente nominale (riscaldamento)	2.6	3.8	4,8	4,8	5.4	6,2	5,2
Range temperatura di esercizio (°C)	da -5 a 50						
Spessore del tetto (mm)	25 - 85		25 - 70	25 - 70	25 - 70	25 - 70	25 - 70
Apertura nel tetto (mm)	400 x 400 (360 x 360 con adattatore opzionale)						
Dimensioni unità esterna (mm)	1,002 x 566 x 215		855 x 657 x 215	855 x 657 x 215	1,122 x 850 x 223	1,122 x 850 x 223	998 x 680 x 340
Dimensioni unità interna (mm)	557 x 536 x 43		575 x 556 x 49	575 x 556 x 49	575 x 556 x 49	575 x 556 x 49	557 x 536 x 43
Peso totale (kg)	30.3	31.3	36	34,9	48,5	41,9	38,3



Cool Top Trail 20G/24G



Cool Top Trail 28G/28V



Cool Top Trail 34/36V



Cool Top Trail 35



Unità di controllo:



Unità di controllo:
(Solo versioni V)