

# serie **SILENT-E TMD**

**DIESEL - 3000 giri/min - aria**



Gruppi elettrogeni con motore diesel Lombardini, in robusto telaio superinsonorizzato con potenze da 10 a 12 kVA, monofase o monofase/trifase, 3000 giri/min., avviamento a chiave compresa batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

Estremamente compatti, con griglie di areazione disposte solamente sui due lati corti, sono adatti ad un'installazione con limitato spazio disponibile, essendo dotato di 4 sportelli completamente rimovibili per facilitare le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione. Abbinabili al quadro ad intervento automatico, per un uso di anti-blackout.

**Tutti i generatori di questa serie sono conformi alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità.**

## caratteristiche principali

- Telaio di protezione ad alta insonorizzazione
- Motore originale Lombardini
- Protezione basso livello olio
- Marmitta silenziatrice
- Alternatore di primaria marca italiana
- Serbatoio maggiorato da 20 lt. per ampia autonomia
- Avviamento elettrico con batteria 12V fornita con acido
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme sulla sicurezza

MODELLO (CODICE)	POTENZA MAX TRIFASE 50 Hz		POTENZA MAX MONOFASE 50 Hz		AMPERE	PRESTAZIONI MOTORE					CARATTERISTICHE GENERALI								
	kVA	kW	kVA	kW		MARCA	MODELLO	CILINDRI	CM <sup>3</sup>	POTENZA MAX kW/m	COPPA OLIO (l.)	SERBATOIO (l.)	CONSUMO 100% (l/h)	DIMENSIONI (cm)			PESO (kg)	LWA (db (A) 7 mt)	CONFORMITÀ RUMORE
SE10000-DSE (09324)	-	-	10	8	43	Lombardini	25LD425	2	851	10	1,8	20	3	107	56,3	92,1	260	94 (69)	
SE12000-DSE (09325)	-	-	12	9,6	52	Lombardini	12LD477	2	954	15	3	20	4,4	107	56,3	92,1	270	94 (69)	
SE10000-TDSE (09326)	10	8	3,3	2,6	15	Lombardini	25LD425	2	851	10	1,8	20	3	107	56,3	92,1	260	94 (69)	
SE1200-TDSE (09327)	12	9,6	4	3,2	18	Lombardini	12LD477	2	954	15	3	20	4,4	107	56,3	92,1	270	94 (69)	

N.B.: LE POTENZE IN kW SONO CALCOLATE IN BASE AD UN FATTORE DI POTENZA COSφ 0,8

# serie **SILENT-E TMD**

**DIESEL - 3000 giri/min - aria**



VERSIONE TRIFASE



VERSIONE MONOFASE



pedi forcabili ed asportabili



ganci laterali per sollevamento

## descrizione quadri elettrici



## accessori a richiesta



**prolunga flessibile gas di scarico**  
lunghezza mt. 2  
(cod. 09016)



**quadro intervento automatico mod. QIA430**  
(cod. 09071)  
ulteriori dettagli a pag. 72



**comando a distanza con cavo da 15 mt. compreso**  
(cod. 09099)



**carrello per spostamento manuale**  
(cod. 09980)



**carrello traino lento**  
(cod. 09020)



**interruttore differenziale**  
(cod. 09973 trifase)  
(cod. 09972 monofase)



**scaldiglia preriscaldamento motore**  
(cod. 09001)

N.B. Il quadro ad intervento automatico QIA430 è in armadio separato e completo di commutazione. Quando fornito assieme al generatore il quadro manuale viene eliminato dal generatore.