

# SILENT-E TMD

diesel - 3000 RPM - air  
diesel - 3000 Tours/Min - air

POWERED BY  
**LOMBARDINI**  
A KOHLER COMPANY

Generating sets with original Diesel engine LOMBARDINI, mounted on steady sound proofed canopy, power available from 10 KVA till 12 KVA single phase or Threphase/singlephase, 3000 RPM, electric starting with battery, electric panel with socket as standard.  
Really compact, equipped by ventilation grids on the two short side, suitable also for installation in small space as the four doors are completely removable to keep easy any maintenance. Available with automatic panel control just to face the black out events.  
**At the model whose SILENT E TMD series are in compliance to the normative 2000/14/CE dated 01/01/2006 on noisy level matter**

Groupes électrogènes avec moteur Diesel LOMBARDINI original, puissance de 10 KVA à 12 KVA monophasé o'u triphasé/ monophasé, 3000 T/Min, démarrage électrique avec batterie, panel électrique avec prises comme standard.  
Vraiment compacts, équipés de grille d'aération disposées dans le deux cotés courts, sont adaptés pour l'installation dans espaces limités car le 4 portes en dotation sont complètement démontables pour les opérations de n'importe quelle manutention. dans le cas de combinaison avec tableau d'intervention automatique c'est la solution idéale contre les black out.  
**Tous les modèles de la série SILENT E TMP sont conformes à la normative 2000/14/CE du 01/01/2006 concernant le niveau du bruit**

## general features

- protective super silenced canopy
- original Diesel LOMBARDINI
- low oil pressure protection
- silenced muffler
- first quality Italian brand alternator
- 20 Lt fuel tank for a large autonomy
- electric starting with 12 battery (supplied with acid)
- full load tested by released testing certificate
- user manual in conformity to the safety normative

## caractéristiques principales

- capotage de protection super insonorisée
- moteur Diesel LOMBARDINI original conforme à la normative pour baisses émissions
- protection pour baisse pression huile
- pot d'échappement
- alternateur de primaire marque italienne
- réservoir carburant de 20 Lt pour une longue autonomie
- démarrage électrique avec batterie 12 V (fournie avec acid)
- test à pleine charge avec certificat d'essai
- Manuel d'utilisation en conformité aux normes sur la sûreté

MODEL - MODÈLE (CODE)	POWER MAX THREEPHASE TRIPHASE 50 Hz		POWER MAX SINGLEPHASE MONOPHASE 50 Hz		A	ENGINE PERFORMANCE - PUISSANCE MOTEUR					OTHER SPECIFICATION - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES								
	KVA	KW	KVA	KW		BRAND - MARQUE	MODEL - MODÈLE	CYLINDERS - CYLINDRES	DISPLACEMENT - CMP CYLINDRES - CMP	POWER MAX - kW/m	OIL SUMP CAPACITY (L) BAC À HUILE (L)	FUEL TANK CAPACITY (L) CAPACITÉ RÉSERVOIR (L)	FUEL CONSUMPTION 100% (l/h) CONSOMMATION À 100% (l/h)	DIMENSIONS (cm)			WEIGHT POIDS (kg)	LWA (db (A) 7 mt)	ACCORDING TO NOISE BRUITS CONFORME
SE10000-DSE (09324)	-	-	10	8	43	Lombardini	25LD425	2	851	10	1,8	20	3	107	56,3	92,1	260	94 (69)	
SE12000-DSE (09325)	-	-	12	9,6	52	Lombardini	12LD477	2	954	15	3	20	4,4	107	56,3	92,1	270	94 (69)	
SE10000-TDSE (09326)	10	8	3,3	2,6	15	Lombardini	25LD425	2	851	10	1,8	20	3	107	56,3	92,1	260	94 (69)	
SE12000-TDSE (09327)	12	9,6	4	3,2	18	Lombardini	12LD477	2	954	15	3	20	4,4	107	56,3	92,1	270	94 (69)	

N.B.: THE KW POWER INDICATED IS REFERRING TO A POWER FACTOR COSφ 0,8  
N.B.: LE KW INDIQUÉS SE RÉFÈRENT À L'APPLICATION D'UN FACTEUR DE PUISSANCE COSφ 0,8

# SILENT-E TMD

diesel - 3000 RPM - air  
diesel - 3000 Tours/Min - air

POWERED BY  
**LOMBARDINI**  
A KOHLER COMPANY



THREEPHASE VERSION  
VERSION TRIPHASÉE



SINGLEPHASE VERSION  
VERSION MONOPHASÉE



- fork lift removable support
- pieds d'appui démontables pour chariot élévateur



- two side lifting hooks
- deux crochet de levage latérales

## electric panel description description coffret électrique

**SINGLEPHASE MONOPHASÉ**

- battery lamp / témoin batterie
- low oil lamp / témoin bas niveau huile
- Mccb / magnethermique
- singlephase CEE 3P socket 32A / prise monophasé CEE 3P 32A
- singlephase CEE 3P socket 16A / prise monophasé CEE 3P 16A
- voltmeter and frequencemeter / voltmètre et frequencemètre
- hourmeter / compteur horaire
- low fuel level lamp / témoin bas niveau carburant
- emergency push button / bouton d'arrêt d'urgence
- starting key / démarrage à clé

**THREEPHASE TRIPHASÉE**

- battery lamp / témoin batterie
- low oil lamp / témoin bas niveau huile
- Mccb / magnethermique
- threephase CEE 3P socket 32A / prise triphasé CEE 5P 32A
- singlephase CEE 3P socket 16A / prise monophasé CEE 3P 16A
- voltmeter and frequencemeter / voltmètre et frequencemètre
- hourmeter / compteur horaire
- low fuel level lamp / témoin bas niveau carburant
- emergency push button / bouton d'arrêt d'urgence
- starting key / démarrage à clé

## option on demand accessoires sur demande



- 2 Mt flex exhaust extension pipe (cod. 09016)
- prolonge flexible échappement 2 Mt (cod. 09016)



- automatic panel control mod. QIA430 see details at page 72 (cod. 09071)
- tableau d'intervention automatique mod. QIA430 info détaillées à la page 72 (cod. 09071)



- 15 Mt cable remote start (cod. 09099)
- commande à distance avec cable de 15 Mt (cod. 09099)



- manual trolley (cod. 09980)
- chariot pour déplacement manual (cod. 09980)



- slow towing trailer (cod. 09020)
- chariot pour traction lent (cod. 09020)



- ELCB (cod. 09972)
- interrupteur différentiel (cod. 09972)



- oil engine heater (cod. 09001)
- chauffage huile moteur (cod. 09001)

N.B. The automatic panel control QIA430 is equipped by change over switch and battery loader and it's supplied in separated box. When delivered together the gen set, the manual panel on board is not supplied.

N.B. le tableau d'intervention automatique QIA 430 est fourni avec inverseur réseau/groupe et chargeur batterie ; tout en armoire séparé. Lorsque le tableau est livré avec le groupe, le tableau manuel ne verra pas fourni.