



GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D'Ardenghi (Pavia) Italy Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244 E-mail: genset@genset.it - internet: //www.genset.it



PTO 13

GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE (14,3 KVA) E MONOFASE (4,7 KVA)

Dotazione di serie

- + 3 punti di attacco al trattore
- + Interruttore differenziale salvavita
- + Interruttore magnetotermico generale quadripolare
- + Interruttore magnetotermico unipolare
- + Presa di corrente trifase CEE 400 V 32 A
- + Presa di corrente monofase CEE 230 V 16 A
- + Voltmetro
- + Amperometro
- + Frequenzimetro
- + Controllo a distanza della regolazione di frequenza (cavo 5 m)

Generatore CA 50 Hz

- + Tipo alternatore: sincrono quadripolare con spazzole Linz E1S13MD/4
- + Regolatore tensione alternatore: Compound
- + Potenza trifase (emergenza): 14,3 kVA 400 V
- + Potenza trifase (continua): 13 kVA 400 V
- + Potenza monofase: 4.7 kVA 230 V
- + Fattore di potenza: cos φ 0,8

Caratteristiche

- + Classe di isolamento: H
- + Temperatura ambiente: 40 °C
- + Altitudine di riferimento: 1000 m
- + Grado di protezione: IP 23
- + Giri alternatore: 1500 giri/min.
- + Giri presa di forza: 440 giri/min.
- + Rapporto di trasmissione: 1:3,5
- + Dimensioni (Lu x La x H): 1074 x 945 x 809 mm
- + Peso: 135 kg

Sono richiesti almeno 2 cavalli (Hp) del trattore per ciascun chilowatt (kW) prodotto dal generatore

Il generatore è progettato per lavorare in temperatura di ambiente superiore ai 40 °C e a 1000 m di altitudine - Per valori piu' alti di temperatura e altitudine consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.