



### EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Telaio tubolare di protezione e tetto antipioviggia
- Punto di sollevamento
- Antivibranti
- Silenziatore gas di scarico
- Filtro aria
- Serbatoio integrato da 20 l in polietilene
- Quadro di distribuzione con prese d'uscita tensione protette da magnetotermici e differenziale 0,03 A
- Batteria d'avviamento a 12V fornita senz'acido (dove prevista)



LD 7500 TELX

### SERIE LX

MODELLO	400 V 50 HZ		230 V 50 HZ		DATI TECNICI MOTORE							QUADRI ELETTRICI		SERBAT. l	DIMENSIONI cm			PESO Kg
	kVA max	kW max	kVA max	kW max	Avviamento	Marca	Modello	Cilindri	cm <sup>3</sup>	HP (max) 3600 giri/min	Cons. (l/h) al 75%	Quadro di serie	Quadro automatico opzionale		L	W	H	
<b>TRIFASE 400/230 V</b>																		
<b>YD7000TLX</b>	6,3	5,0	3,8	3,0	M		L100AE-D	1	406	10	1,4	QM306	--	20	99	56	69	121
<b>YD7000TELX</b>	6,3	5,0	3,8	3,0	E		L100AE-D	1	406	10	1,4	QM306	ACP 0411	20	99	56	69	128
<b>LD7500TLX</b>	7,3	5,8	3,8	3,0	M		15LD440	1	442	11	1,6	QM306	--	20	75	56	62	114
<b>LD7500TELX</b>	7,3	5,8	3,8	3,0	E		15LD440	1	442	11	1,6	QM306	ACP 0411	20	75	56	62	121
<b>LD9000TELX</b>	9	7,2	3,8	3,0	E		25LD330	2	654	15,2	2,2	QM306	ACP 0411	20	99	56	69	155
<b>LD13000TELX</b>	13,3	10,6	3,8	3,0	E		12LD477	2	954	19	3,3	QM306	ACP 0411	20	99	56	69	215

## QUADRI ELETTRICI

QM 306/p. 70



ACP 0411 ATS/p. 75

