

MOTOSALDATRICE MAGIC WELD 200

CARATTERISTICHE

- Saldatrice ad arco in corrente continua
- Saldatura con ogni tipo di elettrodo compreso elettrodi cellulosici
- Controllo ad alta frequenza di tensione e corrente di saldatura
- Corrente ausiliaria monofase 50Hz generata da inverter
- Arresto motore per basso livello olio (oil alert)
- Power optimiser (sistema di ottimizzazione della potenza motore)
- Funzione economizzatore (minimo automatico)
- Barella protettiva
- Portatile
- Secondo direttive CE



Le immagini riportate sono indicative

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD											
	Motore benzina	Raffreddato ad aria	Avviamento manuale	Arresto motore (olio)	AUTO IDLE						
											
	Alternatore a magneti permanenti	Controllo saldatura ad alta frequenza	Presca	Protezione elettronica corrente aux.	Predisposiz. per TC/RC						

	ACCESSORI A RICHIESTA	<ul style="list-style-type: none"> • Comando a distanza RC2 - RC2/90° (cavo 20m) - TC7 (cavo 20m) • Cavi di parallelo K 2x150 (35mm²) 	<ul style="list-style-type: none"> • Cavi saldatura: K185 (4.5+3m, 35mm²) • K190 (10+8m, 35mm²) • K 200 (20+15m, 35mm²) 	<ul style="list-style-type: none"> • Traino manuale TRM-MW200 (n. 4 maniglie pieghevoli) • Carrello traino manuale CTM-MW200
--	------------------------------	--	---	--

	VERSIONI A RICHIESTA	<ul style="list-style-type: none"> • Uscita ausiliaria 230V c.a.: 1x230V 16A 2P+T CEE • Uscita ausiliaria 230V c.a.: 1x230V 16A 2P+T schuko
---	-----------------------------	---

Dati tecnici MAGIC WELD 200

SALDATURA IN C.C. (Corrente Continua)

Campo di regolazione	20 ÷ 200 A
Servizio	200 A - 60%
Tensione di innesco	70 V

GENERAZIONE IN C.A - 50 Hz - *Alternatore a magneti permanenti, autoeccitato, senza spazzole*

Potenza monofase (max)	3 kVA / 230 V / 13 A
Potenza monofase (continua)	2.5 kVA / 230 V / 10.9 A
Classe di isolamento	H

MOTORE - *Benzina 4-tempi, OHV, raffreddamento ad aria*

Modello	Honda GX 270
* Potenza netta	6.3 kW (8.5 HP)
Cilindri/ Cilindrata	1/ 270 cm ³
Regime	3600 giri/min.
Consumo carburante (saldatura 60%)	1.5 l/h

* Potenza massima, non sovrraccaricabile, in accordo a SAE J1349

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	5.3 l
Autonomia (saldatura 60%)	3.5 h
Grado di protezione IP	IP 23
* Dimensioni LxIxh (mm)	640x490x540
* Peso a secco	61 kg
** Potenza acustica LwA (pressione LpA)	99 dB(A) (74 dB(A) @ 7 m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. / ** Solo per installazione fissa nel mercato UE.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.