

## INDUTTANZE MONOFASE DI FILTRO AC



**POTENZA:** Qualsiasi corrente (A), qualsiasi valore (H)

**CARATTERISTICHE PERSONALIZZABILI:**

Qualsiasi corrente (A), qualsiasi valore (H)

Connettori di collegamento

Plexiglass di protezione dei connettori


**DATI TECNICI:**

Servizio continuo

Frequenza: 50/60Hz

Grado di protezione: IP00

Classe termica di isolamento: B(130°C) / F(155°C)



## INDUTTANZA TRIFASE DI FILTRO AC

**POTENZA:** Di serie da 10 a 300A - Custom Qualsiasi corrente (A), qualsiasi valore (H)

**CARATTERISTICHE PERSONALIZZABILI:**

Valori di induttanza e Corrente

Connettori di collegamento



Plexiglass di protezione dei connettori

**DATI TECNICI:**

Servizio continuo

Grado di protezione: IP00

Classe termica di isolamento: B(130°C) / F(155°C)



Codice	Corrente (A)	Induttanza (mH/uH)	Dimensioni in mm			Connessione
			Lunghezza L	Profondità P	Altezza H	
IND10A	10	2,1 mH	120	80	180	MORSETTI
IND20A	20	1,1 mH	150	105	205	MORSETTI
IND30A	30	0,7 mH	180	100	230	MORSETTI
IND40A	40	0,52 mH	180	100	230	MORSETTI
IND50A	50	0,42 mH	180	190	165	BASETTA CON VITI IN OTTONE
IND60A	60	0,35 mH	180	200	165	BASETTA CON VITI IN OTTONE
IND80A	80	0,26 mH	240	200	215	BASETTA CON VITI IN OTTONE
IND100A	100	210 uH	240	220	215	BASETTA CON VITI DI OTTONE
IND120A	120	175 uH	240	240	215	BASETTA CON VITI DI OTTONE
IND140A	140	150 uH	300	210	265	BASETTA CON VITI DI OTTONE
IND160A	160	131 uH	300	230	265	BASETTA CON VITI DI OTTONE
IND180A	180	117 uH	300	230	265	BASETTA CON VITI DI OTTONE
IND200A	200	105 uH	300	240	265	BASETTA CON VITI DI OTTONE
IND250A	250	84 uH	300	240	265	BASETTA CON VITI DI OTTONE
IND300A	300	70 uH	360	240	315	BASETTA CON VITI DI OTTONE