

TRASFORMATORI PER CIRCUITO STAMPATO

FINITURA RESINATI - BASSO PROFILO








POTENZA: da 2 a 45VA

CARATTERISTICHE PERSONALIZZABILI:

Tensioni di ingresso e uscita su richiesta del cliente
Primari e secondari multipli

DATI TECNICI:

Servizio continuo
Frequenza: 50/60Hz
Grado di protezione: IP00
Classe termica di isolamento: B(130°C) / F(155°C)



Codice	Potenza (VA)	Tipo	Dimensioni in mm							
			Lunghezza	Profondità	Altezza	Passo	Passo	Passo	Interasse	
			A	B	H	Y	X	Z	D	I
2B6	2	B6	53	44	17	35	5	5	47.5	37.5
4B6	4	B6	53	44	19	35	5	5	47.5	37.5
6B6	6	B6	53	44	23	35	5	5	47.5	37.5
9B6	9	B6	53	44	29	35	5	5	47.5	37.5
9B7	9	B7	68	57	22	45	5	6	62.5	50
12B7	12	B7	68	57	25	45	5	6	62.5	50
15B7	15	B7	68	57	29	45	5	6	62.5	50
20B7	20	B7	68	57	32	45	5	6	62.5	50
25B7	25	B7	68	57	36	45	5	6	62.5	50
30B8	30	B8	86	70	37	52,5	5	7	75	60
45B8	45	B8	86	70	46	52,5	5	7	75	60