GS BASIC 22S2 1150X525

FACILE MUOVERE




GS BASIC

Il transpallet GS Basic è il modello di accesso alla gamma dei transpallet manuali Lifter con il quale condivide le caratteristiche di affidabilità e robustezza. Disponibile con lunghezza forche 800 e 1.150 mm.



VALVOLA DI MASSIMA PRESSIONE

Quando la massima capacità di carico viene superata, la pressione dell'olio oltrepassa il suo limite massimo e la valvola blocca automaticamente le forche. In questo modo vengono evitati possibili danni strutturali.



VERNICIATURA

Il telaio, dopo un'appropriata operazione di condizionamento, viene verniciato con polvere di poliestere ad una temperatura di 250° per garantire la massima resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici.



www.pramac.com

Descrizione				
1.1 Costruttore				LIFTER
1.3 Tipo di Propulsione				Manuale
1.4 Sistema di guida				Accompagnamento
1.5 Portata	Q	Kg		2200
1.6 Baricentro	c	mm		600
1.8 Distanza asse ruote di carico da base forca	x	mm		932
1.9 Passo	y	mm		1192

Pesi			
2.1 Massa in servizio		Kg	61
2.2 Carico asse posteriore (pieno carico)		Kg	1581
2.2 Carico asse anteriore (pieno carico)		Kg	680
2.3 Carico asse anteriore (senza carico)		Kg	42
2.3 Carico asse posteriore (senza carico)		Kg	19


Telaio/Ruote			
3.1 Gommatura, anteriore			POLY.I./ NYLON
3.1 Gommatura posteriore			NYLON
3.2 Dimensione ruote anteriori - Diametro		mm	200
3.2 Dimensione ruote anteriori - Larghezza		mm	45
3.3 Dimensione ruote posteriori - Diametro		mm	82
3.3 Dimensione ruote posteriori - Larghezza		mm	82
3.5 Dimensioni ruote posteriori - Q.tà (x=motrice)		nr	2
3.5 Ruote basculanti			No
3.6 Carreggiata anteriore	b10	mm	155
3.7 Carreggiata posteriore	b11	mm	375


Dimensioni			
4.4 Altezza di sollevamento	h3	mm	115
4.9 Altezza del timone in posizione di guida max	h14	mm	1160
4.15 Altezza forche abbassate	h13	mm	85
4.19 Lunghezza totale	l1	mm	1550
4.20 Lunghezza unità motrice	l2	mm	400
4.21 Larghezza totale	b1	mm	525
4.22 Dimensioni forche - Spessore	s	mm	55
4.22 Dimensioni forche - Larghezza	e	mm	150
4.22 Lunghezza forche	l	mm	1150
4.25 Larghezza forche	b5	mm	525
4.32 Luce libera a metà passo	m2	mm	30
4.34 Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente	Ast	mm	1835
4.35 Raggio di volta	Wa	mm	1367

Prestazioni		
5.2 Velocità di sollevamento con carico	strokes	13
5.2 Velocità di sollevamento senza carico	strokes	13

www.pramac.com

Accessori disponibili: rulli tandem, rulli in poliuretano (di serie su Premium), ruote direzionali in gomma, freno a comando manuale





www.pramac.com

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 24/02/2017 (ID 525)

©2016 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice