



16 240
LUMENS



LUMAPHORE® LED 200L – 230V

PRIMO



Le LUMAPHORE® *PRIMO* LED 200L complète parfaitement la gamme LUMAPHORE® LED. Pratiquement aussi puissant que l'ancien LUMAPHORE® CFL 440, il est aussi beaucoup plus léger et encore moins énergivore. En version standard, il est livré avec sa poignée de portage. Le LUMAPHORE® 200 L développe 16 000 Lumens pour 150 W. Il sera apprécié par:

- Le Génie Civil
- Les travaux ferroviaires
- Service Sécurité Routière
- Les Equipes d'Enrobés
- Les Intervenants en réseau d'Eau
- Les Services Techniques des Mairies

Avantages:

- 900 m² pour 150 Watts
- Allumage 100% immédiat
- Hyper léger: 4,7 kg
- Equipé d'une poignée de portage
- Insensible aux Intempéries
- Hyper polyvalent dans ses applications





LUMAPHORE® LED 200L – Données Techniques

Caractéristiques Electriques

Nombre de modules LED	8
Nombre de LEDs par module	44
Puissance totale d'éclairage	140 W
Puissance d'alimentation	150 W
Câble de branchement 3X1,5 ²	7 m
Durée de vie moyenne des LEDs	50000 hrs
Allumage instantané	oui

Caractéristiques de sécurité

Indice de Protection	IP44 / IK10
Tenue au vent	162 Km/h
Protection thermique	Non
Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°

Caractéristiques Photométriques

Surface éclairée	900 m ²
Température de couleur	4700-5000 °K
Nombre de Lumens /module	2030
Nombre de Lumens total	16240
Indice de Rendu des Couleurs	> 82

Caractéristiques Mécaniques

Diam.	22,5 cm
Longueur	62 cm
Poids	4,4 Kg
Hauteur optimale d'utilisation	3 m
Temps de montage moyen	2 mn



Groupe Honda EU10i – 1000 W

Accessoires & Options

- Perche télescopique avec ou sans treuil
- Fiche DS1, Manchon DIN...
- Support inclinaison 15°
- Groupe électrogène type HONDA EU 10i
- Tube diffuseur Polycarbonate colorisé



Flight case livré en standard



Poignée de Portage