

## Caratteristiche principali

---



Stegole orientabili

---



Dischi laterali

---



Cambio

---

## MOSTRA LE SPECIFICHE

### Funzione

Larghezza di lavoro massima (mm)	800
Profondità di lavoro massima (mm)	325
Velocità di marcia avanti	1
Velocità di retromarcia	1
Velocità di rotazione in avanti (giri/min.)	108 giri/min.
Velocità di rotazione all'indietro (giri/min.)	53 giri/min.

---

### Dimensioni

Dimensioni (L x P x A) (mm)	1,500 x 837 x 980
Peso a secco (kg)	53

---

### Taglio

---

### Motore

Motore	OHC 4 tempi
Modello motore	GP160
Cilindrata del motore (cc)	163
Potenza netta del motore (kW/ giri/min.)	3.4/3,600
Coppia netta del motore (Nm/ giri/min.)	10.3 / 2,500
Capacità del serbatoio carburante (litri)	2.4
Capacità olio motore (litri)	0.58
Avviamento	Avviamento a strappo
Frizione di trasmissione	Manuale - Tensione della cinghia
Trasmissione	Ingranaggio costante
Trasmissione finale	Catena
Pressione sonora all'orecchio dell'operatore (dB(A)+)	84
Vibrazioni (m/sec <sup>2</sup> )	7