



MOTOINVERTER 174 CE HONDA



Panoramica

MOTOINVERTER 174 CE HONDA

cod. 815791

Motosaldatrice a benzina (motore HONDA) a tecnologia inverter con alternatore ad alta frequenza a magneti permanenti per la saldatura ad elettrodo MMA e TIG-DC con innescio a striscio.

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, cellulosici, inox, ghisa, ecc. Può essere utilizzata inoltre come generatore in corrente continua (DC) per alimentare elettrooutensili quali trapani, smerigliatrici, ecc.

Caratteristiche:

- motore a benzina 4 tempi con avviamento a strappo e raffreddamento ad aria
- blocco automatico per assenza olio
- protezione per sovravelocità del motore
- regolazione continua della corrente di saldatura
- elevata stabilità della corrente alle variazioni dei giri del motore
- dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- selettore saldatrice-generatore
- protezione termostatica.

Dati tecnici

CODE	CODICE 815791	V_{DC}	TENSIONE DISPONIBILE IN DC 230 V		CAPACITA' SERBATOIO 3,6 l
A_{MIN} / A_{MAX}	CAMPO REG.NE CORRENTE 5 - 160 A	P_{DC}	POTENZA DISPONIBILE IN DC 1,8 kW		CONSUMO CARBURANTE 313 g/kWh
A_{MAX} 40°C	CORRENTE MAX 130 A - 30 %	TYPE	TIPO HONDA GX200		POTENZA ACUSTICA 97 LWA dB
A_{60%} 40°C	CORRENTE AL 60% 90 A	P	POTENZA 4,8/6,5 kW/HP		DIMENSIONI 75 - 37 - 43 cm
V₀	TENSIONE A VUOTO MAX 110 V	Cc	CILINDRATA 196 cm ³		PESO 40 kg



MOTOINVERTER 174 CE HONDA



D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 -
3,2(4) mm



NUMERO GIRI 3200 rpm



CODICE EAN 800489774091 1



GRADO DI PROTEZIONE IP23



AVVIAMENTO MANUALE