



## MOTOINVERTER 264D CE LOMBARDINI



### Aperçu

#### MOTOINVERTER 264D CE LOMBARDINI

cod. 815980

Groupe électrogène et soudage à technologie inverter (moteur diesel LOMBARDINI) avec alternateur haute fréquence à aimants permanents pour le soudage à électrode MMA et TIG-DC avec amorçage par à raynure.

Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes: rutiles, basiques, cellulosiques, inox, fonte, etc.

Peut également être utilisé comme générateur de courant continu (DC) pour l'alimentation d'outils électriques comme perceuses, ponceuses, etc.

Caractéristiques:

- moteur diesel à l'injection directe et démarrage électrique avec clé d'allumage et refroidissement à l'air
- blocage automatique en cas de manque d'huile
- protection pour survitesse du moteur
- réglage continu du courant de soudage
- haute stabilité du courant aux variations tours moteur
- dispositifs hot start, anti-stick
- régulation d'arc force
- sélecteur poste de soudage-générateur
- protection thermostatique.

### Données techniques

<b>CODE</b>	CODE 815980	<b>V<sub>DC</sub></b>	TENSION DISPONIBLE EN DC 230 V	<b>CAPACITÉ RÉSERVOIR</b>	5 l
<b>A<sub>MIN</sub> A<sub>MAX</sub></b>	PLAGE DE REGLAGE 5 - 230 A	<b>P<sub>DC</sub></b>	PUISSANCE DISPONIBLE EN DC 3 KW	<b>CONSOMMATION CARBURANT</b>	250 g/ kWh
<b>A<sub>MAX</sub> 40°C</b>	COURANT MAX 200 A - 30 %	<b>TYPE</b>	TYPE LOMBARDINI 15LD440	<b>PUISSANCE ACOUSTIQUE</b>	98 LWA dB
<b>A<sub>60%</sub> 40°C</b>	COURANT AU 60% 130 A	<b>P</b>	PUISSANCE 8,1/11 kW/HP	<b>DIMENSIONS</b>	105 - 58 - 72 cm



## MOTOINVERTER 264D CE LOMBARDINI



TENSION A VIDE MAX 113 V



CYLINDRÉE 442 cm<sup>3</sup>



POIDS 107 kg



D. ELECTRODE UTILISABLES EN DC 1,6  
- 5 mm



NOMBRE DE TOURS 3500 rpm



CODE EAN 800489788325 0



DEGRE DE PROTECTION IP23



DEMARRAGE ELECTRIC