



BIMAX 152 TURBO 230V



WITH
WELDING
ACCESSORIES

Aluminium

STEEL
STAINLESS
STEELS

Panorámica

BIMAX 152 TURBO 230V

cod. 821011

Soldadora de hilo FLUX (no gas) y MIG-MAG (gas). Protección termostática.

Equipada con accesorios desoldadura FLUX.

Bajo solicitud está disponible el kit para soldar con gas materiales diferentes como acero, acero inoxidable y aluminio.

Datos técnicos

CODE	CODIGO 821011	P_{MAX}	POTENCIA ABSORBIDA MAX 3,7 kW	QAL	D. HILO DE SOLDADURA ALUMINIO 0,8 - 1 mm
V_{1PH}	TENSION DE RED MONOFASICA 230 V	P_{60%}	POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 1,4 kW	QFX	D. HILO DE HALMA DE SOLDADURA 0,8 - 1,2 mm
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	F	FUSIBLE DE RED 16 A	IP	GRADO DE PROTECCIÓN IP21
A_{MIN}	CAMPO DE REGULACION 30 - 145 A	Φ	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,9	W^HL	DIMENSIONES 73 - 37 - 47,5 cm
A_{MAX}	CORRIENTE MAX 115 A - 15 %	S	POSICIONES DE REGULATION 4	kg	PESO 23 kg
A_{60%}	CORRIENTE AL 60% 55 A	QST	D. HILO DE SOLDADURA ACIERO 0,6 - 0,8 mm	BAR CODE	CODIGO EAN 800489756718 1
V₀	TENSION MAX EN VACIO 31 V	QSS	D. HILO DE SOLDADURA INOX 0,8 mm		

Accesorios incluidos



BIMAX 152 TURBO 230V



EXCORIADOR/CEPILLE - 712139



COLORADO 150B PINZA DE MASA 150A - 712001



TW160 ANTORCHA MIG 2M - 742402