



TELMIG 195/2 TURBO 230-400V



Aluminium STEEL STAINLESS STEELS

Panoramica

TELMIG 195/2 TURBO 230-400V

cod. 821069

Saldatrice a filo MIG-MAG. Predisposta per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura. Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio.

Grazie al kit optional cod. 802034 consente anche la chiodatura.

Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa, spina Schuko CEE16Ae adattatore.

Dati tecnici

CODE	CODICE 821069	V₀	TENSIONE A VUOTO MAX 53 V	SS	D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 mm
V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 7 kW	AL	D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1 mm
V_{2PH}	TENSIONE DI RETE BIFASE 400 V	P_{60%}	POTENZA ASSORBITA AL 60% 2,3 kW	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP21
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	F	FUSIBILE DI RETE 16 A	W^HL	DIMENSIONI 80 - 45 - 57 cm
A^{MIN}_{MAX}	CAMPO REG.NE CORRENTE 30 - 200 A	φ	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9	kg	PESO 39 kg
A^{MAX}_{40°C}	CORRENTE MAX 180 A - 15 %	☀	POSIZIONI DI REGOLAZIONE 8	BAR CODE	CODICE EAN 800489789895 7
A^{60%}_{40°C}	CORRENTE AL 60% 80 A	ST	D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 1 mm		

Accessori in dotazione



TELMIG 195/2 TURBO 230-400V



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036



MT15 TORCIA MIG 3 M - 742180



CAVO 16 MMQ 1,8 M - 120302



RIDUTTORE PRESSIONE BOMBOLA RICAR. - 722341



TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030