



## TELMIG 203/2 TURBO 230-400V



### Panoramica

#### TELMIG 203/2 TURBO 230-400V

cod. 821060

Saldatrice a filo MIG-MAG. Predisposta per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura. Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio. Completa degli accessori di saldatura MIG-MAG.

### Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 821060	<b>P<sub>MAX</sub></b>	POTENZA ASSORBITA MAX 5,5 kW	<b>AL</b>	D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1 mm
<b>V<sub>3PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE TRIFASE 230 / 400 V	<b>P<sub>60%</sub></b>	POTENZA ASSORBITA AL 60% 3 kW	<b>IP</b>	GRADO DI PROTEZIONE IP21
<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	<b>F</b>	FUSIBILE DI RETE 10 / 6 A	<b>W<sub>H</sub></b>	DIMENSIONI 80 - 45 - 65,5 cm
<b>A<sub>MIN</sub></b>	CAMPO REG.NE CORRENTE 25 - 200 A	<b>φ</b>	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9	<b>kg</b>	PESO 44 kg
<b>A<sub>MAX</sub></b>	CORRENTE MAX 160 A - 25 %	<b>SUN</b>	POSIZIONI DI REGOLAZIONE 6	<b>BAR CODE</b>	CODICE EAN 800489760142 7
<b>A<sub>60%</sub></b>	CORRENTE AL 60% 105 A	<b>ST</b>	D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 1 mm	<b>GRID</b>	PEZZI / PALLET 6 pz/pallet
<b>V<sub>0</sub></b>	TENSIONE A VUOTO MAX 31 V	<b>SS</b>	D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 mm		

### Accessori in dotazione



## TELMIG 203/2 TURBO 230-400V



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036



MT15 TORCIA MIG 3 M - 742180



CAVO 16 MMQ 2 M - 123434



RIDUTTORE PRESSIONE BOMBOLA RICAR. - 722341



TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030