

## MOTOSOUDEUSE NEW MAGIC WELD



Les images sont à titre indicatif

### CARACTÉRISTIQUES

- Machine de soudage à l'arc en courant continu
- Soudage avec tous les types d'électrode, y compris électrodes cellulosiques
- Courant de soudage à haute fréquence
- Générateur de courant c.a.
- Courant auxiliaire DC avec des micro-ruptures pour la protection des électroportatifs
- Arrêt moteur si pression huile trop faible
- Power optimiser (utilisation optimale de la puissance moteur sans surcharge)
- Ralentie automatique (AUTO IDLE)
- Portatif (34 kg)
- Conforme aux directives CE

ÉQUIPEMENT STANDARD	Moteur essence	Refroidissem. par air	A cordelette	Arrêt moteur (Huile)	AUTO IDLE					
	Alternateur à aimant permanent	Réglage électronique du soudage	Prise	Fusible						

**OPTIONS SUR DEMANDE**

- Câbles de soudage: K185 (4.5+3m, 35mm<sup>2</sup>)
- Câbles de connexion en parallèle K 2x150 (35mm<sup>2</sup>)
- Câbles de soudage: K190 (10+8m, 35mm<sup>2</sup>)
- Câbles de connexion en parallèle K 2x150 (35mm<sup>2</sup>)
- Câbles de soudage: K 200 (20+15m, 35mm<sup>2</sup>)
- Chariot manuel CTM-MW

**VERSION SUR DEMANDE**

- Sortie auxiliaire 230V c.c.: 1x230V 16A 2P+T CEE
- Sortie auxiliaire 110V c.c.: 1x110V 16A 2P+T CEE
- Sortie auxiliaire 110V c.c.: 1x110V 15A 2P+T NEMA 5-15R

### Données techniques

### NEW MAGIC WELD

#### SOUDAGE C.C. (COURANT CONTINU)

**Plage de régulation** 30 ÷ 150 A  
**Service** 150 A - 60%  
**Tension d'amorçage** 67 V

#### GENERATEUR EN C.A - 50 Hz - Alternateur à aimant permanent, autoexcité, sans balais

**Génération monophasée (max)** 2 kW / 230 V c.c. / 8.7 A  
**Génération monophasée (continu)** 1.6 kW / 230 V c.c. / 6.9 A  
**Classe d'isolation** H

#### MOTEUR - Essence 4-temps, OHV, refroidi par air

**Model** Honda GX 200  
**\* Puissance nette** 4 kW (5.5 HP)  
**Cylindres / Cylindrée** 1 / 196 cm<sup>3</sup>  
**Vitesse** 4000 t/m.  
**Consommation carburant (service 60%)** 1.1 l/h

\* Puissance maximale (non pas surchargeable), comme prévu par SAE J1349

#### SPECIFICATIONS GENERALES

**Capacité réservoir** 3.1 l  
**Temps d'autonomie (soudage 60%)** 3 h  
**Degré de protection IP** IP 23  
**\* Dimensions LxIxH (mm)** 420x360x480  
**\* Poids à sec** 34 kg  
**\*\* Puissance acoustique LwA (pression LpA)** 99 dB(A) (74 dB(A) @ 7 m)

\* Les valeurs déclarées ne comprennent pas les chariots. / \*\* Seulement pour installation fixe sur le marché UE.

Les valeurs indiquées sont les valeurs nominales. Pour d'ultérieures informations veuillez contacter le service commercial.