

MOTOSOUDEUSE TS 500 PS - BC 60 Hz



Les images sont à titre indicatif

CARACTÉRISTIQUES

- Machine de soudage à l'arc en courant continu
- Réglage électronique du courant de soudage
- Soudage avec tous les types d'électrode, y compris électrodes cellulosiques
- BC (Base Current) Dispositif pour électrodes cellulosiques (pipe line)
- Double échelle de soudure (20A-200A / 20A-400A)
- Prises pour le gougeage (Gougeage à l'Arc)
- Générateur de courant c.a. disponible pendant le soudage
- Puissance auxiliaire disponible pendant le soudage
- Interrupteur différentiel
- Protection moteur ES
- Supersilencieux
- Bouton urgence arrêt
- Conforme aux directives CE pour bruit et sécurité

Equipment Standard												

	<ul style="list-style-type: none"> • Bouchon réservoir à clé • Commande à distance: TC2 (câble 20m) - TC2/50 (câble 50m) 	<ul style="list-style-type: none"> • Câbles de soudage: K400 (20+15m, 50mm²) • Kit de soudage (masque, gants, etc.) • Kit mise à terre 	<ul style="list-style-type: none"> • Remorque chantier CTL22 • Remorque routière CTV1/O • Remorque routière CTV1/S
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> • Sortie auxiliaire: 400Y - 230I - 48I : 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE • Sortie auxiliaire: 400Y - 230I - 110I : 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x110V 32A 2P+T CEE - 1x110V 16A 2P+T CEE • TS 500 PS-PL: Version avec inverseur de polarité
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none"> • Pot antiétinulles • Vanne d'arrêt d'aspiration d'air automatique CHALWYN
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Données techniques

TS 500 PS-BC 60 Hz

SOUDAGE C.C. (COURANT CONTINU)

Plage de régulation	20A ÷ 500A
Service	500A-35%; 450A-60%; 400A-100%
Tension d'amorçage	70V

GENERATEUR EN C.A. - 50 Hz - *Alternateur asynchrone triphasé, autoexcité, autoréglé, sans balais*

Génération triphasé	16 kVA / 400 V / 23.1 A
Génération monophasée	12 kVA / 230 V / 52.2 A
Génération monophasée	6 kVA / 110 V / 54.4 A
Génération monophasée	5 kVA / 48 V / 104 A
Classe d'isolation	H

MOTEUR - *Diesel 4-temps, injection indirecte, refroidi par eau*

Model	Perkins 404D-22G
* Puissance nette	22.6 kW (30.7 HP)
Cylindres / Cylindrée	4/ 2216 cm ³
Vitesse	1800 t/m
Consommation carburant (service 60%)	4.2 l/h

* Puissance maximale (non pas surchargeable), comme prévu par ISO 3046-1

SPECIFICATIONS GENERALES

Capacité réservoir	60 l
Temps d'autonomie (soudage 60%)	14.5 h
Degré de protection IP	IP 23
* Dimensions Lxlxh (mm)	1720x980x1110 mm
* Poids à sec	780 kg
** Puissance acoustique L _{WA} (pression L _{pA})	94 dB(A) (69 dB(A) @ 7m)

* Les valeurs déclarées ne comprennent pas les chariots ** Seulement pour installation fixe sur le marché UE.

Les valeurs indiquées sont les valeurs nominales. Pour d'ultérieures informations veuillez contacter le service commercial.