

STROMERZEUGER GE 14000 KSX/GS

EIGENSCHAFTEN

- Motor Schutz ES
- Steckdose: 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x400V 16A 3P+N+T CEE
1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE
- FI-Schutz Schalter
- Sicherungs-Automat
- Super Schallgedämpft
- Vorbereitet für Notstromautomatik EAS
- Gemäß CE Richtlinien für Geräusch und Sicherheit



Die Bilder sind hinweisend

Standard-Ausstattung	Motor diesel	Luftkühlung	Elektro Start	Batterie 12V	Motor Schutz	Abstellen Oldruck	Abstellen Motortemperatur	Kontrollleuchte Batterie	Kontrollleuchte Kraftstoff	Stunden-Zähler	Zentrale Hebeöse
	Stromgenerator synchron	Compound	Steckdose	Steckdose	FI-Schutz Schalter	Sicherungs-Automat	Voltmeter/ Frequenzmeters	Vorbereitet TCM/EAS	Loka-I / Fernstart Umschalter		
Zubehör Auf Wunsch	• Erdungs-Kit • Fernregler TCM22				• Notstromautomatik EAS 17-809 • Versperbarer Tankdeckel			• Handfahrgestell CTM300 • Baustellenfahrgestell CTL300 • Straßenfahrgestell CTV4			
Modelle auf Anfrage	• AVR (elektronischer Spannungsregler) • Version mit Steckdose SCHUKO										
Zubehör bei Auftrag anfragen	• Ölheizer										

Technische Daten

GE 14000 KSX/GS

A.C. GENERATOR - 50 Hz - Drehstromgenerator 3-phasig synchron, selbsterregend, selbstregulierend

*Leistung Dreiphasig stand-by	15 kVA (12 kW) / 400 V / 21.7 A
*Leistung Dreiphasig PRP	13.5 kVA (10.8 kW) / 400 V / 19.5 A
*Leistung Einphasig PRP	5 kVA / 230 V / 21.7 A
Cos φ	0.8
Isolationsklasse	H

* Angegebene Leistungen nach ISO 8528-1

MOTOR - Diesel 4-Takt, Direkteinspritzung, Luftkühlung

Typ	KOHLER KD 477/2
* Höchstleistung netz stand-by	14.9 kW (20.3 HP)
* Höchstleistung netz PRP	13.5 kW (18.4 HP)
Zylinder / Hubraum	2 / 954 cm³
Drehzahl	3000 U/min
Kraftstoffverbrauch (75% der PRP)	2.8 l/h

* Maximalleistung (nicht überlastbar) nach ISO 3046-1

ALLGEMEINE DATEN

Tankinhalt	23 l
Laufzeit (75% der PRP)	8.2 h
Schutzart	IP 23
*Abmessungen LxBxH (mm)	1320x790x750 mm
*Gewicht (trocken)	315 kg
** Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA)	96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
** Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA)	96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)

* Die angegebenen Werte beinhalten auch alle hervorstehenden Teile / ** Betrieb in Räumen unter Berücksichtigung der Richtlinie 2000/14/EC