

# MPM 6/230 KI



Inverter



Generatore PMG



Manopole Regolazione Saldatura



**Variable  
speed**



**Stage V**

Offriamo oggi quello che gli altri faranno domani.



**GenSet s.p.a.**

Via Stazione 5 - 27030  
Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy  
Phone: +39-0382-5091

commerciale@genSet.it  
www.genSet.it

**GenSet**  
Next Gen technology  
for top business.

**MOTOSALDATRICE A CORRENTE CONTINUA DA 240A  
CON GENERATORE A CORRENTE ALTERNATA MONOFASE  
VERSIONE SILENZIATA  
MOTORE DIESEL GIRI VARIABILI STAGE V**

<b>Dotazioni di serie</b>	<p><b>Metodo di saldatura: Elettrodo / Tig</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selettore arco forzato</li> <li>• Presa per comando a distanza</li> <li>• Spia riserva carburante</li> <li>• Batteria 12V incorporata</li> <li>• Protezione termica</li> <li>• 2 prese monofase CEE 230V - 16A</li> <li>• Tubo di estrazione olio motore</li> <li>• Gancio centrale di sollevamento</li> <li>• Logica con display digitale per la lettura dei seguenti parametri: tensione generatore, tensione batteria, frequenza, contaore, pressione olio, temperatura motore, mancato avviamento; completo di dispositivo arresto automatico del motore con segnalazione allarme sul display in caso di:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- bassa pressione olio</li> <li>- alta temperatura acqua</li> <li>- sovra/bassa tensione alternatore</li> <li>- sovra/sotto frequenza alternatore</li> </ul> </li> </ul>
<b>Opzioni da specificare al momento dell'ordine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenziatore parascintille</li> </ul>
<b>Accessori a richiesta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trolley: due ruote e maniglie</li> <li>• Unità di comando a distanza con cavo di 20 mt</li> <li>• Cavi di saldatura Ø 35 mm<sup>2</sup> (8+5 m) con accessori</li> </ul>
<b>Potenza acustica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lwa 93 (68 dB a 7 mt)</li> </ul>
<b>Saldatura CC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolazione della corrente: elettronica</li> <li>• Intermittenza al 35%: 240A</li> <li>• Intermittenza al 60%: 180A</li> <li>• Regolazione continua: 20A - 240A</li> <li>• Tensione d'innesco: 90V</li> <li>• Diametro massimo elettrodo: 6 mm</li> </ul>
<b>Generatore CA-50Hz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: sincrono, magneti permanenti (PMG)</li> <li>• Potenza monofase (massima): 6kVA - 230V</li> <li>• Fattore di potenza: cos φ I</li> </ul>
<b>Motore Diesel Giri variabili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo: Kubota Z482 - STAGEV - 2 cil. - 479 cm<sup>3</sup></li> <li>• Potenza massima: 10,2 HP (7,5 kWm)</li> <li>• Avviamento: elettrico (12Vdc)</li> <li>• Raffreddamento: acqua</li> <li>• Consumo carburante al 75% del carico: 1,7 lt/h</li> </ul>
<b>Altre caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe d'isolamento: H</li> <li>• Temperatura ambiente: 40 °C (*)</li> <li>• Altitudine di riferimento: 1000 m (*)</li> <li>• Grado di protezione: IP 23</li> <li>• Capacità serbatoio carburante: 24 lt</li> <li>• Dimensioni (L x W x H): 950 x 650 x 660 mm</li> <li>• Peso a secco: 214 kg</li> </ul>

(\*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso.