

Inverter per la saldatura con elettrodi rivestiti.

Ideali per saldare elettrodi cellulosici. Particolarmente semplici da utilizzare grazie a funzioni "Hot start", "Arc force" e al dispositivo "anti incollaggio". Saldano elettrodi rutili, basici, inossidabili ed elettrodi speciali.

Possono essere utilizzati anche per la saldatura TIG con innesco a striscio. Hanno di serie il DISPLAY DIGITALE, la presa per comando a distanza e la funzione VRD che la rende adatta a lavorare in ambienti pericolosi.

Caratteristiche generali

- Ciclo intensivo: 160 A al 50%, a 40 °C.
- Compatibile con motogeneratori: utilizzabile con cavi di prolunga primari fino a 70 m.
- Sezione 3 X 2.5 mm².
- Multifunzione: MMA (esclusi cellulosici) e TIG-LIFT.
- Conforme alla norma EN 61000-3-2: riduzione dei disturbi introdotti nella rete.
- Basso consumo energetico: assorbe solo 16 A di corrente.
- Sicuro: funzione VRD che la rende adatta a lavorare in ambienti pericolosi.
- Tensione a vuoto: 75 14 V (VRD).
- Altri accessori



Caratteristiche tecniche

PRESTO 190C FORCE	
Alimentazione primaria	230 V +/- 20% 50/60Hz
Consumo effettivo primario	16 A
Consumo massimo primario	21 A
Tensione a vuoto	75 V
Gamma corrente secondaria	5-160 A
Rapporto di intermittenza al 35%	160 A @ 50%
Rapporto di intermittenza al 60%	150 A
Rapporto di intermittenza al 100%	130 A
Controllo connessione	13 mm
Diametro fili utilizzabili	1,6 - 4 mm
Polarità inversa	No
Indice di protezione	IP 23S
Classe di protezione	H
Equipment free field #1	Max. absorbed power: 4,7 KW
Dimensioni (LxH) mm	200 x 365 x 475 mm
Peso kg	9
Normative	EN 60974-1 / EN 60974-10 / EN 61000-3-12

» Attrezzamento di consegna

Cavo alimentazione

» Codice articolo [JDE]

W000385259 - PRESTO 190C FORCE

» **Opzioni**

W000371907 - VALIGIA MILITARE DA CANTIERE
W000375730 - UNIVERSAL TROLLEY

» **Attrezzatura associata**

W000260684 - KIT ARCO WELDLINE 25C50

» **Prodotto associato**

W000260684 - KIT ARCO WELDLINE 25C50

» **Ambiente & protezione**

W000276910 - CHAMELEON V0