

La saldatrice SAXO 3.2 è realizzata con tecnologia inverter per la saldatura ad elettrodo rivestito pronta all'uso.

Caratteristiche generali

- Offre eccellenti performance con l'ausilio delle funzioni di Arc Force, Hot Start e Anti incollaggio.
- Salda anche in TIG a striscio.
- Alimentazione 230 V monofase, ultraleggera 3,8 Kg.



Caratteristiche tecniche

SAXO 3.2	
Alimentazione primaria	230 V +/- 15% 50-60 Hz
Consumo effettivo primario	11 A
Consumo massimo primario	35 A
Tensione a vuoto	69 V
Gamma corrente secondaria	10-150 A
Rapporto di intermittenza al 35%	150 A @ 10%
Rapporto di intermittenza al 60%	70 A
Rapporto di intermittenza al 100%	55 A
Controllo connessione	9 mm
Diametro fili utilizzabili	1.6 - 3.2 mm
Indice di protezione	IP 23S
Classe di protezione	H
Equipment free field #1	Max. absorbed power : 4.8 KW
Dimensioni (LxIxH) mm	220 x 120 x 320
Peso kg	3.8
Normative	EN 60974-1 / EN 60974-10

» Attrezzamento di consegna

La SAXO 3.2 è compatibile con motogeneratore ed è fornita in una pratica valigetta con tutti gli accessori, facile da trasportare ovunque.

» Codice articolo [JDE]

W000385239 - SAXO 3.2

» Ambiente & protezione

W000276910 - CHAMELEON V0
 W000382261 - COPPIA DI GUANTI STOPCALOR +