

GENERATORI / ACG 4000M



Il modello ACG 4000M è un generatore di corrente aperto per cantiere dotato di un alternatore monofase di produzione e costruzione italiana, valore di distorsione T.H.D. inferiore al 6% e precisione della tensione compresa tra +5% e -10%.

La capacità di spunto è superiore a 3 volte la corrente nominale.

Allacciamento

220 V = 1 presa SCHUKO da 16A + 1 presa CE 16 A 2P+T per l'intera potenza

12 V.cc = N.2 banane a vite una rossa (+) e una nera (-)

Protezioni

220 V = protezione termica istantanea a 15A riarmabile

12 V.cc = fusibile rapido da 10A

Strumenti di lettura

Voltmetro elettronico a led per lettura della tensione

Utilizzo consigliato

Attrezzature elettriche di potenza contenuta, elettrodomestici e illuminazione poco sensibili a variazione di tensione fra vuoto e pieno carico.

Valore aggiunto

Un eventuale sovraccarico non comporta danni al gruppo, in quanto il motore scende di giri e la tensione si abbassa a valori sotto il limite di funzionamento, preservando il gruppo e l'utenza. Verificato così che il carico risulta eccessivo, si deve provvedere a ridurlo, senza insistere nell'utilizzo in sovraccarico.

GENERATORE	ACG 4000M
Potenza massima (kVA/kW)	4,2 / 3,4
Potenza continua (kVA/kW)	4 / 3,2
Tensione (Volts)	230
Frequenza (Hz)	50
Corrente continua in uscita (V/A)	12/8,3
Capacita' serbatoio (Lt)	3,5
Autonomia (h)	3,5
Rumorosita' (dB (A) a 7m)	72
Batteria	No
Kit ruote	No
Peso a secco (Kg)	56
Dimensioni (mm)	700x420x450

MOTORE

Modello	AMG 210
Cilindrata (cc)	208
Potenza (Hp) a 3600 rpm	6,8
Tipo	Benzina
Numero di giri (rpm)	3000
Avviamento	Manuale
Raffreddamento	Aria
Carburante	Benzina verde

COMPONENTI ELETTRICI

Tipo di regolatore tensione	Condensatore
Grado di protezione	IP23
Interruttore termico	Si
Interruttore bi/quadripolare con differenziale	No
Dispositivo allarme olio	Si
Voltmetro	Si
Spia livello carburante	No
Centralina automatica ATS	No



<http://www.axo-group.com/it/prodotti/generatori/acg-4000m.php>

AXO GROUP SRL - Via Spallanzani, 15 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)
Partita IVA, Codice Fiscale IT 02342860356 - Tel: 0522 688175 Fax: 0522 483731

