

GENERATORI / AEDE 12000ST



Il generatore silenziato eco diesel AEDE 12000ST è dotato di un motore diesel bicilindrico di 18 hp raffreddato ad aria, con alternatore trifase con neutro accessibile a regolazione elettronica (AVR), valore di distorsione T.H.D inferiore al 6% e precisione della tensione compresa tra +1,5% e -1,5%. Di serie viene fornito con il proprio kit di movimento.

La capacità di spunto è superiore a 2 volte la corrente nominale.

Allacciamento

trifase 380V = morsettiera per il prelevamento totale della potenza, N. 1 presa CE da 16 A trifase 3P+N per un prelevamento di servizio, 2 prese monofase schuko da 16 A. 12V./8,3 A corrente continua

Protezioni

Interruttore generale magnetotermico differenziale 4P, interruttore magnetotermico differenziale 2P a protezione della prese a 230 V monofase. Sulla 12V fusibile rapido da 10A

Strumenti di lettura

Strumento digitale per la lettura della tensione, frequenza e contaore di lavoro

Normative

Allacciabile ad una utenza con obbligo di certificazione

Movimentazione

Kit ruote gommate e maniglioni laterali e golfaro svitabile di sollevamento

Utilizzo consigliato

Attrezzature elettriche di potenza, adatto alla emergenza e per uso domestico; per le illuminazioni che non tollerano variazioni di tensione fra vuoto e pieno carico e richiedono la costanza del valore della tensione

Valore aggiunto

Verificare preventivamente le necessità elettriche dell'utilizzo e le correnti di spunto massime dei carichi con particolare attenzione al prelievo monofase.

GENERATORE	AEDE 12000ST
Potenza massima (kVA tri/mono)	14 (400v) / 4,6 (230v)
Potenza continua (kVA tri/mono)	12 (400v) / 4,0 (230v)
Tensione (Volts)	400 / 230
Corrente continua in uscita (V/A)	12/8,3
Capacità serbatoio (Lt)	35
Autonomia (h)	12
Rumorosità (dB (A) a 7m)	73
Batteria	Si
Kit ruote	Di serie
Peso a secco (Kg)	210
Dimensioni (mm)	1000x670x880
MOTORE	
Modello	AMDE 2L290
Cilindrata (cc)	954
Potenza (Hp) a 3600 rpm	18
Tipo	Diesel
Numero di giri (rpm)	3000
Avviamento	Elettrico 12Vcc
Raffreddamento	Aria
Carburante	Gasolio
COMPONENTI ELETTRICI	
Tipo di regolatore tensione	AVR
Grado di protezione	IP23
Interruttore bi/quadripolare con differenziale	Si
Dispositivo allarme olio	Si
Voltmetro, Frequenzimetro, Contaore	Si
Indicatore livello carburante	Si
Centralina automatica ATS	Opzionale



AXO-AEDE-12000SM

AEDE 12000SM

<http://www.axo-group.com/it/prodotti/generatori/aede-12000st.php>

AXO GROUP SRL - Via Spallanzani, 15 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)
Partita IVA, Codice Fiscale IT 02342860356 - Tel: 0522 688175 Fax: 0522 483731

