

## GENERATORI / AEGE 8001T



Il gruppo elettrogeno semisilenziato con motore a benzina AEGE 8001T è dotato di un alternatore trifase con un valore di distorsione T.H.D. inferiore al 6% e precisione della tensione compresa tra +1,5% e -1,5%. Su questo modello viene proposto di serie il kit di movimento e sollevamento del gruppo. Tale kit viene applicato direttamente sul basamento.

**La capacità di spunto è superiore a 2 volte la corrente nominale.**

### **Allacciamento**

**trifase 380 V** = N.1 presa CE 16 A trifase 3P+N+T per l'intera potenza

**monofase 220 V** = N.1 presa SCHUKO da 16 A per il 33% della potenza elettrica

**12 V.cc** = 2 banane a vite una rossa (+) e una nera (-)

### **Protezioni**

Interruttore generale magnetotermico differenziale 4P. Sulla 12 V.cc fusibile rapido da 10 A.

### **Strumenti di lettura**

Display per la lettura sequenziale della tensione, della frequenza e delle ore di lavoro

### **Normative**

Allacciabile ad un'utenza con obbligo di certificazione

### **Utilizzo consigliato**

Attrezzature elettriche di potenza, elettrodomestici e illuminazione che non tollerano variazioni di tensione fra vuoto e pieno carico e richiedono la costanza del valore della tensione.

### **Sicurezza di utilizzo**

Verificare preventivamente le necessità elettriche dell'utilizzo e le correnti di spunto massime dei carichi con particolare attenzione al prelievo monofase.

GENERATORE	AEGE 8001T
Potenza massima (kVA tri/mono)	8 (400v) / 2,7 (230v)
Potenza continua (kVA tri/mono)	7 (400v) / 2,2 (230v)
Tensione (Volts)	400 / 230
Frequenza (Hz)	50
Corrente continua in uscita (V/A)	12/8,3
Capacità serbatoio (Lt)	25
Autonomia (h)	14
Rumorosità (dB (A) a 7m)	72
Batteria	Si
Kit ruote	Di serie
Peso a secco (Kg)	92
Dimensioni (mm)	680x540x540

#### MOTORE

Modello	AMGE 420
Cilindrata (cc)	420
Potenza (Hp) a 3600 rpm	15
Tipo	Benzina
Numero di giri (rpm)	3000
Avviamento	Elettrico 12 Vcc / Manuale
Raffreddamento	Aria
Carburante	Benzina verde

#### COMPONENTI ELETTRICI

Tipo di regolatore pressione	AVR
Grado di protezione	IP23
Interruttore quadripolare con differenziale	Si
Dispositivo allarme olio	Si
Voltmetro, Frequenzimetro, Contaore	Si
Indicatore livello carburante	Si
Centralina automatica ATS	No



<http://www.axo-group.com/it/prodotti/generatori/aege-8001t.php>

AXO GROUP SRL - Via Spallanzani, 15 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)  
Partita IVA, Codice Fiscale IT 02342860356 - Tel: 0522 688175 Fax: 0522 483731