

## GENERATORI / AIG 2602SM / AIGE 2602SMP



Il generatore inverter con motore a benzina AIG 2602SM / AIGE 2602SMP (A.E. + predis. ATS) dotato di alternatore multifase + scheda inverter con uscita monofase 220 V. stabilizzata. Il valore di distorsione T.H.D. è inferiore al 2%, la precisione della tensione è compresa tra +1% e -1%.

**La sovraccaricabilità per spunto è da considerarsi trascurabile.**

### **Allacciamento**

**220 V** = N.2 prese SCHUKO da 16A

**12 V.cc** = composto da una presa posta sul pannello di controllo e da una spina (in dotazione al generatore) con due cavi, uno rosso (+) e uno nero (-)

### **Strumenti di lettura**

Strumento digitale multifunzione che consente la lettura di: Tensione (volt), Corrente (ampères), Potenza (Watt), Ore e minuti di lavoro, Livello olio con indicazione: ok/scarso

### **Protezioni**

Elettronica contro i sovraccarichi

Sulla 12 V. cc fusibile rapido da 10 A

### **Utilizzo consigliato**

Apparecchiature elettroniche sofisticate, computers, elettrodomestici controllati con microprocessore, schede elettroniche, bilance elettroniche e simili.

### **Sicurezza di utilizzo**

Verificare preventivamente le necessità elettriche dell'utilizzo e la contemporaneità di avviamento dei carichi, da collegare ad un quadretto prese a norma.

*Il modello AIGE 2602SMP (A.E. + predis. ATS) è predisposto per l'allacciamento al nostro quadro automatico ATS.*

GENERATORE	AIG 2602SM AIGE 2602SMP
Potenza massima (kVA/kW)	2,8 / 2,25
Potenza continua (kVA/kW)	2,6 / 2,0
Tensione (Volts)	230
Frequenza (Hz)	50
Corrente continua in uscita (V/A)	12/8,3
Capacità serbatoio (Lt)	7
Autonomia (h)	4,5 - 10,0
Utilizzo in continuo (h)	4
Rumorosità (dB (A) a 7m)	58
Batteria	Solo su vers. SMP
Kit ruote	Trolley di serie
Peso a secco (Kg)	29
Dimensioni (mm)	580x310x500
<b>MOTORE</b>	
Modello	X4157F
Cilindrata (cc)	149
Potenza (Hp) a 3600 rpm	5.7
Tipo	OHV
Numero di giri (rpm)	5500
Avviamento	Manuale / Elettrico 12 Vcc su vers. SMP
Raffreddamento	Aria
Carburante	Benzina verde
<b>COMPONENTI ELETTRICI</b>	
Tipo di regolatore tensione	Inverter
Grado di protezione	IP23
Interruttore	No
Dispositivo allarme olio	Si
Display	Si
Economizzatore	Si
Spia livello carburante	No
Centralina automatica ATS	Opzionale su versione SMP



#### MODELLI DISPONIBILI

---

AIGE 2602SMP      A.E. + predis. ATS

---

AIG 2602SM

---

<http://www.axo-group.com/it/prodotti/generatori/aig-2602sm-aige-2602smp.php>

AXO GROUP SRL - Via Spallanzani, 15 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE)  
Partita IVA, Codice Fiscale IT 02342860356 - Tel: 0522 688175 Fax: 0522 483731