

15Car/ 55T

Potenza LTP (kVA / kW)	66 / 53
Potenza PRP (kVA / kW)	60 / 50
Fattore di potenza	0,8
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400/230
Corrente Amper	95
Alternatore	ECP32
Giri	1500
Stabilizzatore Elettronico	AVR



Diesel



Aria



Hz 50/60Hz



DOTAZIONI DI SERIE

- Moltiplicatore ad ingranaggi
- Pannello prese
- 1 x 125 A 5P
- 1x 16 A 3P
- Int MT e Diff
- Voltmetro
- Frequenzimetro
- Amperometro

La **Potenza Prime (PRP)** è la potenza massima al variare del carico per un numero illimitato di ore.

La potenza media per un periodo di 24 ore di funzionamento non deve superare (l'80%) della potenza prime dichiarata entro gli intervalli di manutenzione prescritti in condizioni ambientali standard.

Un 10% di sovraccarico è ammissibile per 1 ora ogni 13 ore di funzionamento

La **Potenza Standby (LTP)** è la massima potenza disponibile per un periodo di 500/ore anno con un fattore di carico medio del 90% della potenza dichiarata. Nessun tipo di sovraccarico è ammissibile per questo utilizzo.