



Specifications

Piccolo 12

21-07-2022

NUMERO ARTICOLO

49006105

Piccolo 12

49006106

Piccolo 12 - Senza messa a terra

SPECIFICHE PRINCIPALI

Potenza intermittente kW a 25°C (77°F)

9.6 kW

Potenza continua kVA a 25°C (77°F)

10 kVA

Potenza continua kW a 25°C (77°F)

8 kW

Livello sonoro

54 dB(A) a 7 m, 65 dB(A) a 1 m

Range giri/minuto

2800 .. 3600 rpm, regolabile

Tecnologia dell'alternatore

Magnete permanente

Raffreddamento generatore

Raffreddamento ad acqua indiretto (motore + alternatore)

Controllo generatore

DDC

Pannello di controllo

DDC Local + DDC Remote

Modulo Inverter

WP-PMG frame 2

Tensione nominale / Frequenza

230 VAC, 1 ph, 50 Hz (60 Hz)

Fase/fili

1 fase, 3 fili

Potenza di picco 2 s

200%

Distorsione armonica

Tolleranza di frequenza

+/- 0,1%

SPECIFICHE DEL MOTORE DIESEL

Motore

WhisperPower Kubota D722

Classe di emissione

Fase V certificata / EPA / Tier 4

Cilindrata

719 cc

Cilindri

3

Alesaggio e Corsa, mm (in.)

67 x 68 (2.6 x 2.7)

Rapporto di compressione

23.5

Consumo d'aria

Sistema di raffreddamento

Scambiatore di calore

Consumo di carburante (senza carico - pieno carico)

2.6-4.75 l/hr

Metodo/corrente di carica della batteria di avviamento

Alternator 12 V / 12.5 A

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza x larghezza x altezza (gruppo), mm (in.) 740 x 550 x 622 (29 x 21.7 x 24.5)

Lunghezza x larghezza x profondità (PMG), mm (in.) 490 x 198 x 188 (19.3 x 7.8 x 7.4)

Peso a secco (gruppo), kg (lb.) 175 + 9.9 (341.7 + 21.8)

Tipo di scarico, mm (in.) Ø 40 mm, scarico bagnato (1.6)

Massimo angolo di lavoro 25° in tutte le direzioni

OPZIONALE

Opzionale

2° pannello di avvio/arresto, pannello touch

Opzionale

Senza messa a terra

Opzionale

Raffreddamento della chiglia