



Specifications

Piccolo 6

25-01-2023

NUMERO ARTICOLO

49005056

Piccolo 6

SPECIFICHE PRINCIPALI

Potenza intermittente kW a 25°C (77°F)	6 kW
Potenza continua kVA a 25°C (77°F)	6 KVA
Tensione nominale / Frequenza	230 VAC, 1 ph, 50 Hz (60 Hz)
Modulo Inverter	WP-PMG frame 1 Plus
Livello sonoro	54 dB(A) a 7 m, 65 dB(A) a 1 m
Range giri/minuto	2500 .. 2800 rpm, regolabile
Tecnologia dell'alternatore	Magnete permanente
Raffreddamento generatore	Raffreddamento ad acqua indiretto (motore + alternatore)
Controllo generatore	PMG
Pannello di controllo	PMG + PMG Remote
Fase / fili	1 fase, 3 fili
Potenza di picco 2 s	200%
Distorsione armonica	
Tolleranza di frequenza	+/- 0,1%

SPECIFICHE DEL MOTORE DIESEL

Motore	WhisperPower Kubota Z482-C
Classe di emissione	Fase V certificata / EPA / Tier 4
Cilindrata	479 cc
Cilindri	2
Alesaggio e Corsa, mm (in.)	67 x 68 (2.6 x 2.7)
Rapporto di compressione	23.5
Consumo d'aria	
Sistema di raffreddamento	Scambiatore di calore
Consumo di carburante (senza carico - pieno carico)	1.7-2.5 l/hr
Metodo/corrente di carica della batteria di avviamento	Alternator 12 V / 12.5 A

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza x larghezza x altezza (gruppo), mm (in.)	520 x 470 x 541 (20.5 x 18.5 x 21.3)
Lunghezza x larghezza x profondità (PMG), mm (in.)	420 x 196 x 148 (16.5 x 7.7 x 5.8)
Peso a secco (gruppo), kg (lb.)	145 (319.7)
Peso a secco (PMG), kg (lb.)	7.2 (15.9)
Tipo di scarico, mm (in.)	Ø 40 mm, scarico bagnato (1.6)
Massimo angolo di lavoro	25° in tutte le direzioni

OPZIONALE

Opzionale	Raffreddamento della chiglia
-----------	------------------------------