



Specifications

M-SQ Pro 15

11-04-2023

NUMERO ARTICOLO

41207005

M-SQ Pro 15 1 ph, DDC

41207005

M-SQ Pro 15 1 ph, DSE (deepsea)

SPECIFICHE PRINCIPALI

Potenza intermittente kW a 25°C (77°F)	12.5 kW
Potenza continua kVA a 25°C (77°F)	15 kVA
Potenza continua kW a 25°C (77°F)	12 kW
Tensione nominale / Frequenza	230 VAC, 1 ph, 50 Hz (60 Hz)
Livello sonoro	55 dB
Range giri/minuto	1500 rpm
Raffreddamento generatore	Raffreddamento ad acqua indiretto
Regolazione del voltaggio	AVR, ventilazione forzata
Potenza di picco 2 s	200%
Distorsione armonica	
Tolleranza di frequenza	+/- 5 %

SPECIFICHE DEL MOTORE DIESEL

Motore	WhisperPower Kubota V1505 BG
Famiglia di motori	PKBXL01.5BCC
Classe di emissione	Nessuno
Cilindri	4
Cilindrata	1.5 (91.5)
Alesaggio, mm (In.)	78.0 (3.07)
Corsa, mm (In.)	78.4 (3.09)
Rapporto di compressione	23.0
Sistema di combustione	IDI
Velocità nominale, giri/min	1500
Potenza continua netta a giri/min nominali, kW (pk)	12.0 (16.4)
Gestione, tipo	Meccanica (+/- 5%)
Funzionamento angolare continuo	20°

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza x larghezza x altezza (gruppo), mm (in.) 1145 x 625 x 690 (45.1 x 24.6 x 27.2)

Peso a secco, kg (lb.) 410 (904)

Scarico bagnato, mm (in.) Ø 50 (2)

Massimo angolo di lavoro 25° in tutte le direzioni