



HYUNDAI

GENERATORE 1500 GIRI



+ DOTAZIONI

Raffreddamento a liquido

Avviamento elettrico

Pannello di controllo "waterproof"

Pulsante d'emergenza di sicurezza

Cofanatura insonorizzante

Interruttore automatico miniaturizzato

D A T I T E C N I C I

COD. 65523

BARCODE



Compatibilità

Predisposizione ATS

65287



Modello	LG24
Fase	Monofase / Trifase
Voltaggio	400 V / 230 V
Frequenza	50 Hz
Potenza nominale	24 kW / 30 kVA
Potenza max (picco)	26 kW / 33 kVA
Amperaggio	43 A
Rumorosità	<75 dB (a 7m)
Grado di protezione IP	IP23
Grado di isolamento	H/H



Dimensioni prodotto	180x74x82,5 cm
Peso netto	679 kg

Cilindrata	2540 cc
Tipo iniezione	Diretta
Nr. cilindri	4
Giri motore	1500/min
Consumi a 100%/75%/50%	4,8/3,6/2,4 L/h
Carburante	Diesel
Capacità serbatoio carbur.	45 L
Capacità tot. sist. lubrificaz.	8 L
Capacità tot. sist. refriger.	9 L
Modello alternatore	LK184G
Eccitatrice	Senza spazzole
Centralina di comando	DeepSea DSE6120

2 ANNI
HYUNDAI
GARANZIA

Servizio di ritiro a domicilio del prodotto attivabile nella sezione ASSISTENZA del sito

www.vincoasti.com