



HYUNDAI

GENERATORE 1500 GIRI

+ DOTAZIONI

Raffreddamento a liquido

Avviamento elettrico

Pannello di controllo "waterproof"

Pulsante d'emergenza di sicurezza

Cofanatura insonorizzante

Interruttore automatico miniaturizzato



D A T I T E C N I C I

COD. 65530

BARCODE



Compatibilità

Predisposizione ATS

65288



Modello	LG60YT0
Fase	Monofase / Trifase
Voltaggio	400 V / 230 V
Frequenza	50 Hz
Potenza nominale	60 kW / 75 kVA
Potenza max (picco)	75 kW / 94 kVA
Amperaggio	108 A
Rumorosità	<96 dB (a 7m)
Grado di protezione IP	IP23
Grado di isolamento	H/H



Dimensioni prodotto	277x101x125 cm
Peso netto	1350 kg

Cilindrata	4330 cc
Tipo iniezione	Diretta
Nr. cilindri	4
Giri motore	1500/min
Consumi a 100%/75%/50%	17,6/13,2/9,1 L/h
Carburante	Diesel
Capacità serbatoio carbur.	120 L
Capacità tot. sist. lubrificaz.	16,4 L
Capacità tot. sist. refriger.	8,3 L
Modello alternatore	LK224G
Eccitatrice	Senza spazzole
Centralina di comando	DeepSea DSE6120

2 ANNI
HYUNDAI
GARANZIA

Servizio di ritiro a domicilio del prodotto attivabile nella
sezione ASSISTENZA del sito

www.vincoasti.com