

serie **SILENT PRO**

DIESEL - 3000 giri/min - aria



Gruppi elettrogeni con motore diesel Lombardini, in robusto telaio insonorizzato con potenze da 4,6 a 6,4 kVA, monofase o monofase/trifase, 3000 giri/min., avviamento a chiave compresa batteria e quadretto elettrico con prese e protezione di serie.

Molto compatti ma allo stesso tempo con un peso e prezzo contenuto costituiscono un eccellente soluzione per un uso sia professionale che per l'abitazione in caso di blackout elettrico.

Tutti i generatori di questa serie sono conformi alla direttiva 2000/14/CE del 01/01/2006 riguardante la rumorosità.

caratteristiche principali

- Telaio di protezione insonorizzato
- Motore originale Lombardini
- Protezione basso livello olio
- Marmitta silenziatrice
- Alternatore di primaria marca italiana
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Serbatoio maggiorato da 20 lt. per ampia autonomia
- Avviamento elettrico con batteria 12V fornita con acido
- Manuale di uso conforme alle norme sulla sicurezza

| MODELLO (CODICE) | POTENZA MAX TRIFASE 50 Hz | | POTENZA MAX MONOFASE 50 Hz | | AMPERE | PRESTAZIONI MOTORE | | | | CARATTERISTICHE GENERALI | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-----|----------------------------|-----|--------|--------------------|---------|----------|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|----|----|-----------|-------------------|-------------------|
| | kVA | kW | kVA | kW | | MARCA | MODELLO | CILINDRI | CM ³ | POTENZA MAX kW/m | COPPA OLIO (l.) | SERBATOIO (l.) | CONSUMO 100% (l/h) | DIMENSIONI (cm) | | | PESO (kg) | LWA (db (A) 7 mt) | CONFORMITÀ RUMORE |
| SP5000-DSE (06027) | - | - | 4,6 | 3,7 | 20 | Lombardini | 15LD350 | 1 | 349 | 5,5 | 1,2 | 20 | 1,5 | 75 | 56 | 62 | 140 | 96 (71) | |
| SP7500-DSE (06028) | - | - | 6,4 | 5,1 | 27 | Lombardini | 15LD440 | 1 | 442 | 6,7 | 1,5 | 20 | 2 | 75 | 56 | 62 | 160 | 96 (71) | |
| SP5000-TDSE (06029) | 4,6 | 3,7 | 3,8* | 3* | 7 | Lombardini | 15LD350 | 1 | 349 | 5,5 | 1,2 | 20 | 1,5 | 75 | 56 | 62 | 150 | 96 (71) | |
| SP7500-TDSE (06030) | 6,4 | 5,1 | 3,8 | 3* | 10 | Lombardini | 15LD440 | 1 | 442 | 6,7 | 1,5 | 20 | 2 | 75 | 56 | 62 | 170 | 96 (71) | |

N.B.: LE POTENZE IN kW SONO CALCOLATE IN BASE AD UN FATTORE DI POTENZA COS ϕ 0,8
* ALTERNATORE TRIFASE CON FASE RINFORZATA PER UNA MIGLIORE PRESTAZIONE IN MONOFASE

serie **SILENT PRO**

DIESEL - 3000 giri/min - aria



VERSIONE TRIFASE



VERSIONE MONOFASE



sportello apribile per facile manutenzione



gancio di sollevamento centrale

descrizione quadri elettrici



accessori a richiesta



carrello per spostamento manuale
(cod. 09065)



prolunga flessibile gas di scarico lungh. mt. 2
(cod. 09974)



quadro intervento automatico mod. QIA430
(cod. 09971)
ulteriori dettagli a pag. 72



comando a distanza con cavo da 15 mt. compreso
(cod. 09099)

N.B. Il quadro ad intervento automatico QIA430 è in armadio separato e completo di commutazione. Quando fornito assieme al generatore il quadro manuale viene eliminato dal generatore.