

GenSet



MG 330 S-I



GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D' Ardenghi (Pavia) Italy
Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244
E-mail: genset@genset.it - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

MG 330 S-I

GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE (330 kVA) E MONOFASE (110 kVA) /
VERSIONE SILENZIATA / MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN

Dotazione di Serie

- + Logica con display digitale per la lettura dei seguenti parametri: tensione trifase generatore, tensione trifase di rete, tensione batteria, amperaggio, frequenza, contaore, pressione olio, temperatura motore, livello carburante, mancato avviamento;
- completo di dispositivo arresto automatico del motore con segnalazione allarme sul display in caso di:
 - mancato avviamento
 - stop d'emergenza
 - bassa pressione olio
 - basso livello carburante
 - alta temperatura acqua
- + Interruttore magnetotermico 4 poli
- + Morsettiera per il prelievo potenza trifase
- + Pulsante STOP d'emergenza
- + Regolatore elettronico della tensione
- + Regolatore elettronico di frequenza
- + Tubo estrazione olio motore
- + Passaggio forche
- + Connettore comando a distanza
- + Connettore quadro ATS

Opzioni a Richiesta (da specificare al momento dell'ordine)

- + Versione 60 Hz
- + Versioni speciali con tensioni diverse
- + Scaldiglie motore alimentate da rete 230 V - 50 Hz

Accessori a Richiesta

- + Comando a distanza START/STOP (cavo 20/50 m)
- + Modulo teleruttori e carica batterie a completamento avviamento automatico (ATS)

Potenza Acustica

- + Lwa 97 (72 dB a 7 m)

Generatore CA 50 Hz

- + Tipo: sincro
- + Potenza trifase (emergenza): 330 kVA - 400 V
- + Potenza trifase (continua): 300 kVA - 400 V
- + Potenza massima monofase: 110 kVA - 230 V
- + Fattore di potenza: $\cos\phi$ 0,8

Motore Diesel 1500 giri/min.

- + Tipo: Iveco CURSOR10TE1D - turbo - 6 cil. 388,5 HP (286 kWm) - 10300 cm³
- + Carburante: diesel
- + Raffreddamento: acqua
- + Avviamento: elettrico
- + Capacità serbatoio: 420 l
- + Consumo carburante al 75% del carico: 53,7 l/h

Caratteristiche

- + Classe di isolamento: H
- + Temperatura ambiente: 40 °C (*)
- + Altitudine di riferimento: 1000 m (*)
- + Grado di protezione: IP 23
- + Dimensioni (Lu x La x H): 3642 x 1570 x 2218 mm
- + Peso a vuoto: 3550 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.