

GenSet



MG 15DT



GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D' Ardenghi (Pavia) Italy

Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244

E-mail: genset@genset.it - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

MG 15DT

GRUPPO ELETTROGENO VEICOLARE TRIFASE (14 kVA) /
VERSIONE SUPER SILENZIATA / MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN.

Dotazione di serie	<ul style="list-style-type: none"> + Quadro di controllo a bordo macchina composto da: <ul style="list-style-type: none"> - Modulo di protezione motore per l'arresto automatico del del gruppo elettrogeno in caso di alta temperatura acqua, bassa pressione olio, alta temperatura alternatore. - Contaore di funzionamento. - Interruttore di avviamento e spegnimento. - Interruttore magnetotermico per la protezione del generatore in caso di sovraccarico o cortocircuito. + Quadro a distanza con 20mt. di cavo comprendente: <ul style="list-style-type: none"> - Interruttore START / STOP. - Spia di funzionamento.
Potenza Acustica	+ Lwa 87 (62 dB a 7 m)
Generatore CA 50 Hz	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo: sincro + Potenza massima trifase: 14 kVA - 400 V + Potenza continua trifase: 12,7 kVA - 400 V + Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8
Motore Diesel 1500 giri/min	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo: Yanmar 3TNV88 - 3 cil. 17,9 CV (13,2 kWm) - 1642 cm³ + Carburante: diesel + Raffreddamento: acqua + Avviamento: elettrico + Consumo carburante al 75% del carico: 3,6 l/h
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> + Classe d'isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C + Altitudine di riferimento: 1000 mt + Grado di protezione: IP 23 + Dimensioni (Lu x La x H): 1440 x 650 x 810 mm + Peso a vuoto: 485 kg

Il generatore è progettato per lavorare in temperatura di ambiente superiore ai 40 °C e a 1000 m di altitudine
- Per valori piu' alti di temperatura e altitudine consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.