

- Telaio ubolare di protezione
- Prese d'uscita tensione con protezione termica o magnetotermica

Generatori di corrente azionati dalla presa di forza del trattore mediante albero cardanico, sono disponibili con potenze da 7,7 a 58,3 kVA MAX. Concepiuti per l'utilizzo in ambito prevalentemente agricolo, vengono allestiti con componentistica di qualità su telai di protezione debitamente dimensionati, unendo all'elevata robustezza una manutenzione ridotta al minimo ed un basso costo d'acquisto.



C4/60 T ▶



C2/24 T ▶

▼ ACCESSORIO F7 (A RICHIESTA)

PROTEZIONE ALTERNATORE IP 44  
(solo per i modelli contrassegnati da °)



SERIE AGRIGEN - 3000 giri/min

MODELLO	400 V 50 HZ		230 V 50 HZ		DATI MECCANICI			DIMENSIONI cm			PESO kg
	kVA max	kW max	kVA max	kW max	giri/min alternatore	presa di forza trattore		L	W	H	
						HP minimi trattore	giri/min				
<b>MONOFASE 230 V</b>											
C2/8	=	=	8,8	8	3000	20	430	78	45	73	57
C2/11	=	=	11	8,8	3000	30	430	78	45	73	70
<b>TRIFASE 400/230 V</b>											
C2/7T	7,7	6,2	3,8	3,0	3000	20	430	78	45	73	62
C2/11T°	11	8,8	3,8	3,0	3000	30	430	78	45	73	75
C2/18T°	17,6	14,1	3,8	3,0	3000	50	435	97	56	87	106
C2/24T°	24,2	19,4	3,8	3,0	3000	60	435	97	56	87	135

SERIE AGRIGEN - 1500 giri/min

MODELLO	400 V 50 HZ		230 V 50 HZ		DATI MECCANICI			DIMENSIONI cm			PESO kg
	kVA max	kW max	kVA max	kW max	giri/min alternatore	presa di forza trattore		L	W	H	
						HP minimi trattore	giri/min				
<b>TRIFASE 400/230 V</b>											
C4/18T°	17,6	14,1	3,8	3,0	1500	50	430	97	56	87	144
C4/25T°	24,8	19,8	3,8	3,0	1500	60	430	97	56	87	171
C4/35T°	33	26,4	3,8	3,0	1500	80	430	97	56	87	183
C4/45T	44	35,2	3,8	3,0	1500	100	430	115	68	100	317
C4/60T	58,3	46,6	3,8	3,0	1500	120	430	115	68	100	351