

Generatori Diesel Silenziosi



cod. 65231



cod. 65232

	65231	65232	65237	65234	
Codice	65231	65232	65237	65234	
Barcode	8028815652315	8028815652322	8028815652377	8028815652346	
Generatore	Potenza nominale monofase/trifase (PRP) (Kw)	5,0	1,6/5,0	6,0	1,6/5,0
	Potenza massima monofase/trifase (LPT) (Kw)	5,3	1,7/5,3	6,3	1,7/5,5
	Fase	monofase	monofase/trifase	monofase	monofase
	Modalità di avviamento	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
	Tensione (V) - Frequenza (Hz)	230-50	230/400-50	230-50	230/400-50
	Prese	1x16A-1x32A	1x16A-1x32A	1x16A-1x32A	2x16A-1x32A
	Pannello di controllo	digitale	digitale	digitale	digitale
	Capacità serbatoio carburante (l)	15	15	15	15
	Autonomia al 50% del carico (h)	13	13	12	18
	Rumorosità a 7 metri e 50% di carico (dBA)	72	72	72	72
Presa 12V	si	si	si	si	
Capacità batteria (A/h)	30	30	30	30	
Motore	Tipo di motore	diesel	diesel	diesel	diesel
	Modello del motore	D400E	D400E	D500E	D500E
	Potenza (HP)	10	10	12	12
	Cilindrata (cc)	418	418	456	456
	Capacità olio (l)	1,65	1,65	1,65	1,65
Alternatore	Modello alternatore	KT-5	KT-5	KT-6	KT-6
	Potenza nominale (kVA)	6,3	6,3	7,5	6,3
	Tipo di regolazione della tensione	AVR	AVR	AVR	AVR
	Scheda ATS (avviamento automatico)	predisposto	predisposto	predisposto	predisposto
Logistica	Peso netto/lordo (Kg)	154/166	154/166	156/168	156/168
	Dimensioni prodotto (mm)	950x720x530	950x720x530	960x560x830	960x560x830
	Dimensioni imballo (mm)	955x725x535	955x725x535	965x565x835	965x565x835

Codice

65299

65279

65299

65279

Barcode

8028815652995

8028815652797

8028815652995

8028815652797



Cavo di collegamento per
ATS 15 m incluso

Quadro ATS - Dispositivo che deve essere collegato alla rete elettrica e, nel caso in cui si verifichi un'interruzione di corrente, provvede ad avviare il generatore in modo totalmente autonomo erogando energia alla linea che ha subito il blackout.