

TUBI IN PVC

PVC pipes

Tuyaux en PVC



NETTUNO



Colore: Trasparente con spirale bianca.

Temperatura Di impiego: -10°C +60°C.

Caratteristiche: Tubo in PVC plastificato con inserita spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Superficie interna liscia, esterna semiliscia. Maneggevole, leggero, flessibile. Resistente a cariche, abrasioni, agenti atmosferici e a molti prodotti chimici.

Campi di applicazione: Per aspirazione e mandata di acque minerali, succhi di frutta, vini, aceto, liquori con tenore di alcool sino al 25%, liquidi alimentari, etc..

Conforme a quanto indicato nella direttiva 90/128/CEE.



Colour: Transparent with white spiral.

Temperature range: -10°C +60°C.

Features: Plasticized PVC hose with incorporated spiral reinforcement of anti-shock rigid PVC. Inside surface smooth, light corrugation outside. Easy handling, light, flexible, resistant to crushing, abrasion, atmospheric agents and most chemicals. Weather resistant.

Applications: Suction and delivery of mineral waters, fruits juices, wines, liqueurs up to 25% alcohol contents, vinegar, alimentary liquids etc.

Meets the european directive 60/128/CEE



Coloris: Transparent avec spirale blanche.

Température d'emploi : -10°C +60°C.

Caractéristiques : Tuyau en PVC plastifié, renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc. Ame intérieure lisse, surface extérieure semi-lisse. Maniable, léger, flexible. Il supporte l'écrasement, l'abrasion, les agents atmosphériques et la plupart des produits chimiques.

Emploi : Aspiration et refoulement d'eau minéral, jus de fruits, vins, vinaigre, liquides alimentaires jusqu'au 25% alcool, etc..

Conforme aux indications de la directive 90/128/CEE



DATI TECNICI – TECHNICAL DATA – DONNEES TECHNIQUES

CAT. CAT. CAT.	DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	Ø INTERNO INSIDE Ø Ø INTERIEUR		SPESSORE WALL THICKNESS EPAISSEUR	RAGGIO CURVATURA BENDING RADIUS RAYON DE COURBURE	PRESSIONE PRESSURE PRESSION		LUNG.ROTOLO ROLL LENGTH LONGEUR COURONNE	PESO WEIGHT POIDS	VOLUME VOLUME VOLUME
		mm	Ø			ESERCIZIO WORKING SERVICE Kg/cm ²	SCOPPIO BURSTING ECLATEMENT Kg/cm ²			
9110	Nettuno 25	25	1"	2,8	130	5	15	50	300	0,093
9111	Nettuno 30	30	1¼"	2,9	150	5	15	50	360	0,122
9112	Nettuno 40	40	1½"	3,5	195	5	15	50	550	0,208
9113	Nettuno 50	50	2"	4,1	235	5	15	50	800	0,329
9114	Nettuno 80	80	3"	5,2	365	4	12	50	1550	0,737
9115	Nettuno 100	100	4"	6,0	470	4	12	30	2200	0,765
9116	Nettuno 120	120		6,2	650	3	9	30	2800	1,024
9989	Nettuno 150	150		6,2	780	3	9	20	4300	1,255
F192	Nettuno 200	200		8,2	1000	2	6	10	6500	1,725

