



electric lighting concept



LUMAPHORE® LED 200L – 230V



LUMAPHORE® 200L completa perfettamente la gamma **LUMAPHORE® LED**. Praticamente potente quanto il **CFL 440**, è anche molto più leggero e ancora meno energivoro. In versione standard è fornito con un manico da trasporto.

LUMAPHORE® 200 L sviluppa 16.000 lumen per 170 W. Sarà apprezzato in numerosi settori industriali:

- Ingegneria civile
- Lavori ferroviari
- Servizi di sicurezza stradale
- Squadre che eseguono lavori d'asfaltatura
- Squadre di pronto intervento su reti idriche
- Servizi tecnici comunali

Vantaggi:

- 900 m² per 170 watt
- Accensione 100% immediata
- Leggero
- Munito di manico da trasporto
- Resiste a condizioni climatiche avverse
- Estremamente polivalente nelle sue applicazioni





LUMAPHORE® LED 200L – dati tecnici

Caratteristiche elettriche

Numero di moduli LED	10
Numero di LED per modulo	42
Potenza totale di illuminazione	160 W
Potenza di alimentazione	170 W
Cavo di attacco 3X1,5 mm ²	10 m
Durata di vita media dei LED	50000 hrs
Accensione istantanea	sì

Caratteristiche di sicurezza

Indice di protezione	IP44
Tenuta al vento	NC
Strallatura asta	sì
Temperatura ambiente di utilizzo	-15°/+40°

Caratteristiche fotometriche

Superficie illuminata	900 m ²
Temperatura di colore	4700 °K
Numero di lumen /modulo/COB (lm)	1600
Numero totale di lumen	16000
Indice di resa dei colori	> 82

Caratteristiche meccaniche

Diametro	22,5 cm
Lunghezza	62 cm
Peso	4,7 Kg
Altezza massima di utilizzo	3 m
Tempo medio di montaggio	2 mn



Gruppo elettrogeno Honda EU10i – 1000 W



Flight case



Manico da sospensione

Accessori ed Opzioni

Asta telescopica con o senza argano
Supporto 15°
Gruppo elettrogeno
PMMA colorato