

## Fonctionnalités principales



Déport du guidon



Disques latéraux



Boîte de vitesses

## AFFICHER LES CARACTÉRISTIQUES

### Fonction

Largeur de binage max. (mm)	800
Profondeur de binage max. (mm)	325
Vitesse avant	1
Vitesse arrière	1
Vitesse de rotation des outils marche avant (tr/min)	108 tr/min
Vitesse de rotation des outils marche arrière (tr/min)	53 tr/min

### Dimensions

Dimensions (L x l x h) (mm)	1,500 x 837 x 980
Poids à vide (kg)	53

### ACC

Rotors/fraises fournis	Fraises de broyage 6 x 4 dents
Roues	Transport avant

---

## Moteur

Moteur	4-stroke OHV
Type de moteur	GP160
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	163
Puissance nette du moteur (kW/ tr/min)	3.4/3,600
Couple net du moteur (Nm/ tr/min)	10.3 / 2,500
Capacité du réservoir d'essence (Litres)	2.4
Capacité du réservoir d'huile (Litres)	0.58
Démarrage	Rappel
Embrayage de transmission	Manuel - tension de courroie
Transmission	Prise constante
Transmission final	Chaîne
Pression acoustique ressentie par l'opérateur (dB(A))	84
Vibration (m/sec <sup>2</sup> )	7

---

## Guidon

Poignée réglable en hauteur	Oui
Mancherons déportables	Oui