



EURARC 322 230V/400V



Panoramica

EURARC 322 230V/400V

cod. 817014

Saldatrice ad elettrodo MMA in corrente alternata (AC). Regolazione continua della corrente di saldatura. Protezione termostatica. Il modello ha doppia tensione secondaria e può saldare anche elettrodi basici e rutili.

Dati tecnici

CODE	CODICE 817014	A_{60%}_{40°C}	CORRENTE AL 60% 125 A	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP22
V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	V₀	TENSIONE A VUOTO MAX 52 - 76 V	W_H L	DIMENSIONI 69 - 39 - 48 cm
V_{2PH}	TENSIONE DI RETE BIFASE 400 V	P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 9 kW	kg	PESO 37 kg
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	P_{60%}	POTENZA ASSORBITA AL 60% 3,5 kW	BAR CODE	CODICE EAN 800489785093 1
A_{MIN} MAX	CAMPO REG.NE CORRENTE 45 - 250 A	φ	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,4	PEZZI / PALLET	12 pz/pallet
A_{MAX} 40°C	CORRENTE MAX 250 A - 15 %	∅_{AC} MIN/MAX	D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN AC 1,6 - 5 mm		